

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-vidos-m670bs20da-p-99676.html>

WIDEODOMOFON VIDOS M670B/S20DA



Cena	1 538,03 zł
Numer katalogowy	X084
Kod producenta	M670B/S20DA
Napięcie zasilania urządzenia	14,5 V
Rozdzielczość ekranu	WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKРАНU
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Wymiar monitora	241 x 161 x 23mm
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wielkość ekranu	7"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Typ monitora	Głośnomówiący
Typ melodii wywołania	bd
Rozmiar puszki pod tynk	78x142x31
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Nie
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Regulacja jaskrawości	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wymiary kamery	84x150x36mm
Funkcje dodatkowe urządzenia	Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy
Zakres temperatury pracy	-25°C ~ +50°C
Kąt widzenia kamery w poziomie	110 °
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	1/3"
Funkcja interkomu	Tak
Sposób montażu kamery	Pod tynk

Materiał obudowy kamery	szcztokowane aluminium / ABS
Max. ilość monitorów	3 szt.
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.

Opis produktu

WIDEODOMOFON VIDOS M670B/S20DA

- Model: M670B/S20DA
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: bd
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. ilość monitorów: 3 szt.
- Materiał obudowy kamery: szcztokowane aluminium / ABS
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: 1/3"
- Typ oświetlacza: Diody podczerwień (IR)
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 110 °
- Zakres temperatury pracy: -25°C ~ +50°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Czytnik kart i breloków RFID 125kHz oraz zamek szyfrowy
- Wymiar monitora: 241 x 161 x 23mm
- Wymiary kamery: 84x150x36mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszk pod tynk : 78x142x31
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Nie
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak