

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-vidos-m670ws601-p-100352.html>

Wideodomofon VIDOS M670W/S601



| | |
|---------------------------------------|--|
| Numer katalogowy | X059 |
| Kod producenta | M670W/S601 |
| Rozmiar puszki pod tynk | 96x105x50 |
| Pobór prądu (praca / czuwanie) | BD |
| Możliwość rozbudowy o kolejny monitor | Tak |
| Adresowniki | Tak |
| Rodzaj domofonu | 1 - rodzinny |
| Regulacja jaskrawości | Tak |
| Regulacja kontrastu | Tak |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Regulacja głośności wywołania | Tak |
| Wymiary kamery | 100x110x38 |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | Elegancki wygląd panela bramowego |
| Zakres temperatury pracy | -20C do 55C |
| Kąt widzenia kamery w poziomie | 60 ° |
| Rodzaj oświetlenia nocnego kamery | Diody podczerwieni |
| Przetwornik obrazu kamery | CCD kolor |
| Funkcja interkomu | Tak |
| Sposób montażu kamery | Pod tynk |
| Materiał obudowy kamery | stal szlachetna |
| Max. Ilość monitorów | 4 szt. |
| Obsługiwana ilość wejść | 2 szt. |
| Napięcie zasilania urządzenia | 14,5 V |
| Rozdzielczość ekranu | WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU |
| Rodzaj ekranu | LCD TFT |
| Rodzaj montażu panelu | Pod tynk |
| Ilość przewodów kamera-monitor | 4 szt. |
| Wymiar monitora | 241x161x23 |
| Obsługa bramy wjazdowej | Tak |
| Wbudowana pamięć | Nie |
| Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD | Nie |
| Wielkość ekranu | 7" |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Obsługa dodatkowych kamer CCTV | Tak |
| Typ melodii wywołania | Brak Danych |
| Typ monitora | Głośnomówiący |

Opis produktu

Wideodomofon VIDOS M670W/S601

- Model: M670W/S601
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU
- Napięcie zasilania urządzenia: 14,5 V
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: Brak Danych
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 4 szt.
- Materiał obudowy kamery: stal szlachetna
- Sposób montażu kamery: Pod tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: CCD kolor
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 60 °
- Zakres temperatury pracy: -20C do 55C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: Elegancki wygląd panela bramowego
- Wymiar monitora: 241x161x23
- Wymiary kamery: 100x110x38
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): BD
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszki pod tynk : 96x105x50
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak