

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-virone-vdp-51-pluton-bax-7-p-99134.html>

Wideodomofon VIRONE VDP-51 PLUTON BAX 7"

Cena	715,99 zł
Numer katalogowy	19670
Kod producenta	VDP-51
Kod EAN	5902560328479
Regulacja jaskrawości	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wymiary kamery	58 x 145 x 30 mm
Funkcje dodatkowe urządzenia	otwieranie bramy (wyposarzonej w napęd)
Zakres temperatury pracy	od -25°C do +60°C
Kąt widzenia kamery w poziomie	48 °
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	CMOS 600TVL
Funkcja interkomu	Nie
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	bd.
Max. ilość monitorów	2 szt.
Obsługiwana ilość wejść	1 szt.
Natężenie zasilacza	1 A
Napięcie zasilania urządzenia	12 V
Rozdzielczość ekranu	bd.
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Wymiar monitora	214 x 151 x 18 mm
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Wielkość ekranu	7"
Typ melodii wywołania	16 melodii

Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Nie
Typ monitora	Głośnomówiący
Rozmiar puszki pod tynk	-
Pobór prądu (praca / czuwanie)	bd.
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Tak
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny

Opis produktu

Wideodomofon VIRONE VDP-51 PLUTON BAX 7"

- Monitor ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 7"
- Dotykowy panel monitora
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- Płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru obrazu, głośności dzwonka)
- 3 stopniowa regulacja głośności dzwonka
- Sterowanie bramą (wyposażoną w napęd)

- Model: VDP-51
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Nie
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 7"
- Rozdzielczość ekranu: bd.
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Nie
- Wbudowana pamięć: Nie
- Typ melodii wywołania: 16 melodii
- Obsługiwana ilość wejść: 1 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. ilość monitorów: 2 szt.
- Materiał obudowy kamery: bd.
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Nie
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS 600TVL
- Typ oświetlacza: Diody LED
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 48 °
- Zakres temperatury pracy: od -25°C do +60°C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: otwieranie bramy (wyposażonej w napęd)
- Wymiar monitora: 214 x 151 x 18 mm
- Wymiary kamery: 58 x 145 x 30 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jaskrawości: Tak
- Pobór prądu (praca / czuwanie): bd.
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rozmiar puszki pod tynk : -
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak

