

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-virone-vdp-66b-p-72968.html>

WIDEODOMOFON VIRONE VDP-66/B

Cena	1 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	41358
Kod producenta	VDP-66/B
Kod EAN	5908254824869
Rodzaj ekranu	LCD TFT
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Ilość przewodów kamera-monitor	4 szt.
Wymiar monitora	259 x 175 x 24 mm
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Wbudowana pamięć	Nie
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Tak
Wielkość ekranu	10"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Typ monitora	Głośnomówiący
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	Tak
Adresowniki	Tak
Rodzaj domofonu	1 - rodzinny
Regulacja jaskrawości	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja głośności wywołania	Tak
Wymiary kamery	133 x 22 x 48 mm
Funkcje dodatkowe urządzenia	szyfrator, wbudowany czytnik brelokó
Zakres temperatury pracy	-20° C do +50° C
Kąt widzenia kamery w poziomie	100 °
Rodzaj oświetlenia nocnego kamery	Diody podczerwieni
Przetwornik obrazu kamery	CMOS 2Mpx
Funkcja interkomu	Tak
Sposób montażu kamery	Na tynk
Materiał obudowy kamery	aluminium

Max. Ilość monitorów	6 szt.
Obsługiwana ilość wejść	2 szt.
Natężenie zasilacza	1 A
Napięcie zasilania urządzenia	15 V
Rozdzielczość ekranu	1024x600

Opis produktu

WIDEODOMOFON VIRONE VDP-66/B

- Dotykowy monitor LCD o przekątnej 10 cali
- Doskonała jakość obrazu - wbudowana kamera o rozdzielczości Full HD 1080p
- Możliwość zdalnego sterowania przez aplikację Tuya
- Sterowanie dwoma przejściami
- Możliwość rozbudowy
- Wbudowany szyfrator i czytnik kart zbliżeniowych
- Model: VDP-66/B
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk
- Typ monitora: Głośnomówiący
- Obsługa dodatkowych kamer CCTV: Tak
- Rodzaj ekranu: LCD TFT
- Wielkość ekranu: 10"
- Rozdzielczość ekranu: 1024x600
- Napięcie zasilania urządzenia: 15 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD: Tak
- Wbudowana pamięć: Nie
- Obsługiwana ilość wejść: 2 szt.
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Max. Ilość monitorów: 6 szt.
- Materiał obudowy kamery: aluminium
- Sposób montażu kamery: Na tynk
- Funkcja interkomu: Tak
- Przetwornik obrazu kamery: CMOS 2Mpx
- Rodzaj oświetlenia nocnego kamery: Diody podczerwieni
- Kąt widzenia kamery w poziomie: 100 °
- Zakres temperatury pracy: -20° C do +50° C
- Funkcje dodatkowe urządzenia: szyfrator, wbudowany czytnik brelokó
- Wymiar monitora: 259 x 175 x 24 mm
- Wymiary kamery: 133 x 22 x 48 mm
- Regulacja głośności wywołania: Tak
- Regulacja głośności rozmowy: Tak
- Regulacja kontrastu: Tak
- Regulacja jasności: Tak
- Ilość przewodów kamera-monitor: 4 szt.
- Rodzaj domofonu: 1 - rodzinny
- Adresowniki: Tak
- Możliwość rozbudowy o kolejny monitor: Tak