

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wideodomofon-wielorodzinny-spacetrnik-spd-d1m1-p-104681.html>



Wideoodomofon wielorodzinny Spacetrnik SPD-D1M1

Numer katalogowy	SPDD1M1
Kod EAN	5903031032505

Opis produktu

Wideoodomofon wielorodzinny Spacetrnik SPD-D1M1

Wideoodomofon Spacetrnik DiO SPD-D1M1 to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia wygodę i bezpieczeństwo. Jego wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium i wysoka klasa ochrony IP65 sprawiają, że urządzenie działa niezawodnie w trudnych warunkach atmosferycznych.

Intuicyjna obsługa i funkcjonalność

Panel stacji bramowej posiada dotykowy ekran, na którym można znaleźć listę maksymalnie 32 użytkowników. Dzięki funkcji odblokowywania elektrozaczepu za pomocą kodu lub kart RFID, korzystanie z wideoodomofonu jest proste i wygodne. Szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 120° oraz regulacja góra/dół umożliwiają dokładne obserwowanie gości przed otwarciem drzwi.

Wszechstronny montaż

Wideoodomofon można zamontować zarówno podtynkowo, jak i natynkowo, z dodatkową osłoną pogodową SPD-DCM1. Wyposażony w 3 diody LED, wideoodomofon zapewnia widoczność nawet w całkowitych ciemnościach, co czyni go funkcjonalnym w każdych warunkach oświetleniowych.

Technologia RFID Mifare (NFC)

Wideoodomofon obsługuje karty Mifare NFC, które działają na częstotliwości 13,56 MHz. To rozwiązanie pozwala na wygodne otwieranie elektrozaczepu za pomocą karty lub breloka, eliminując konieczność wymiany baterii.

Specyfikacja techniczna

- Model: SPD-D1M1
- Zasilanie: 24 V DC
- Materiał: aluminium
- Odporność na warunki atmosferyczne: IP65
- Obiektyw: 1,0 MP, 3,6 mm, regulacja góra/dół
- Kamera szerokokątna: 170°
- Zużycie energii: czuwanie 1W, praca 5W
- Temperatura pracy: -20°C do +55°C
- Wymiary montażowe: 243x110x33 mm

W zestawie

- Wideoodomofon Spacetrnik DiO SPD-D1M1
- Przewody podłączeniowe
- Kołki montażowe
- Brelok Master 1 szt.
- Breloki zbliżeniowe 2 szt.
- Klucz imbusowy

Podstawowe zalety systemu Spacetronik DiO

- Brak polaryzacji
- Wandaloodporna obudowa
- Możliwość montażu modułów na szynie DIN
- Złącze wtykowe Plug-in
- Możliwość rozszerzenia o kamerę
- Możliwość rozszerzenia o kartę SD
- Zapis zdjęć i filmów