

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wielofunkcyjny-detektor-do-scian-noyafa-nf-518-p-79151.html>



Wielofunkcyjny detektor do ścian Noyafa NF-518

Cena	175,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NF-518
Kod EAN	5903031040944

Opis produktu

Noyafa NF-518 to zaawansowany lokalizator ukrytych przewodów pod napięciem, drewna i metalowych obiektów

Wielofunkcyjny detektor obiektów ukrytych pod tynkiem, płytą gipsową czy też posadzką, pozwoli uniknąć przypadkowych i kosztownych w naprawie uszkodzeń podczas różnego rodzaju instalacji, a co za tym idzie przyspieszy realizację każdego projektu. Aspekt bezpieczeństwa jest też niewątpliwie bardzo istotnym argumentem by używać detektor przed przystąpieniem do każdego montażu.

Podstawowe Funkcje:

- **Funkcja wykrywania:** wykrywanie metalu/wykrywanie drewna/wykrywanie zasilania prądem zmiennym.
- **Pomiar głębokości:** drewno: 3,8 cm / przewód pod napięciem (AC): 5 cm / metal niemagnetyczny: 10 cm / metal magnetyczny: 12 cm.
- **Automatyczne wyłączenie:** Wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania.
- **Wbudowana bateria:** ładowana przez przewód usb-c
- **Detekcja:** dźwiękowa i wizualna
- **Wzmocniona obudowa:** zapewniająca odporność na uszkodzenia i dłuższą żywotność

Krótko naciśnij klawisz symbol metalowego profilu, aby przejść do trybu wykrywania metalu; posiada funkcje pozycjonowania metalu, wskazania głębokości i identyfikacji atrybutów metalu. Przyrząd powoli przesuwaj się po mierzonej powierzchni. Gdy instrument wykryje metal magnetyczny lub metal niemagnetyczny, na ekranie pojawi się symbol „metal” i ikony atrybutów. Wyświetli się siła odbieranego sygnału i informacje o głębokości docelowego metalu z instrumentu. Gdy dźwięk jest włączony, instrument wyda dźwięk „didi” po wyświetleniu komunikatu „metal”. Im bliżej instrumentu znajduje się wykryty metal docelowy, tym silniejszy jest sygnał i tym szybszy jest dźwięk „didi”.

Naciśnij krótko przycisk symbol drewna, aby wejść w tryb wykrywania drewnianej ściany; tryb wykrywania drewnianej ściany służy głównie do wykrywania jednolitości drewnianej ściany, na przykład do identyfikacji ukrytych pozycji kości i szczelin. Instrument zostanie automatycznie skalibrowany. Po kalibracji instrumentu jest zakończony, powoli przesuwaj instrument w obszarze, który ma być mierzony. Gdy wykryty zostanie materiał lub inne elementy, takie jak pozycja kości lub szczelina, na ekranie zostanie wyświetlona pozycja kości lub szczelina oraz status odbioru sygnału, siła i inne informacje. Gdy dźwięk jest włączony, instrument wyda sygnał dźwiękowy po wyświetleniu „pozycji kości” lub „pozycji szczeliny”. Im bliżej obszaru wykrywania instrumentu znajdują się zmiany w materiałach, takich jak kości lub szczeliny, albo lokalizacji innych obiektów, tym silniejszy sygnał i tym szybszy dźwięk „didi”.

Krótko naciśnij klawisz symbolizujący przewód, aby wejść w tryb wykrywania AC. Jeśli zostanie znaleziony przewód pod napięciem, na wyświetlaczu pojawi się ikona na żywo oraz siła odbieranego sygnału. Gdy dźwięk jest włączony, zostanie wyemitowany dźwięk „AC”, po którym nastąpi dźwięk „didi”; Konieczne jest wielokrotne wykrywanie zmiany lokalizacji tam iz powrotem, aby określić położenie przewodu pod napięciem. Im bliżej instrumentu znajduje się przewód pod napięciem, tym silniejszy jest sygnał i tym szybszy jest dźwięk „didi”.

Cechy produktu

- Wyświetlacz LCD 2.4 cal Rozdzielczość 240*320
- Auto wyłączenie po 5 minutach
- Ładowanie Usb Type-C
- Typ baterii Polymer lithium battery (390mAh)
- Wymiary: 63x25x139mm
- Waga 200g
- Temperatura pracy 0°C~50°C

