

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wielofunkcyjny-tester-cctv-cs-h7-70h-p-77890.html>

WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV CS-H7-70H

Cena	2 583,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14608
Kod producenta	CS-H7-70H
Kod EAN	5902887004261
Obsługa PTZ	Tak
Wyświetlacz LCD	Tak
Obsługiwane języki menu	angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, francuski, hiszpański, japoński, koreański, polski, rosyjski, włoski
Źródło zasilania kamery 12V	Tak
Test linii RS-485	Tak
Tester audio	Tak
Tester skrętki komputerowej	Tak
Multimetr cyfrowy	Nie

Opis produktu

WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV CS-H7-70H

- Standard wizji:
- AHD - 4 Mpx,
- HD-CVI - 4 Mpx,
- HD-TVI - 5 Mpx,
- TCP/IP - 4K,
- CVBS - PAL / NTSC
- Wyświetlacz: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy, 1280 x 800 px
- Wejście Video:
- 1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC
- 1 szt. HDMI
- Wyjście Video:
- 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
- 1 szt. HDMI
- Port LAN: 2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE
- Wejście Audio: 1 szt. Mini Jack
- Wyjście Audio: 1 szt. Mini Jack
- Miernik poziomu sygnału wideo: NIE
- Generator sygnału wideo:
- Generator sygnału kontrolnego
- Generowanie ośmiu kolorowych pasów w standardach PAL / NTSC

-
- Możliwe jest generowanie niebieskiego lub czarnego ekranu
 - Porty szeregowo: RS-232, RS-485
 - Protokoły: Obsługa ponad 30 protokołów : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2 HD 600, HIKVISION, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC
 - Prędkość transmisji: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
 - Test skłębki lub linii telefonicznej: Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
 - Test linii RS-485, RS-232: Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
 - Moduł Wi-Fi: TAK
 - Identyfikacja przewodu w wiaźce: TAK
 - Test audio: TAK
 - Multimetr cyfrowy: NIE
 - Pomiar mocy optycznej: NIE
 - VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych:
 - Reflektometr TDR: Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP)
 - Praca jako Źródło zasilania:
 - 12 V DC / 2 A, 2x Gniazdo zasilania
 - 5 V DC / 2 A z portu USB
 - 48 V (PoE, LAN), 24 W
 - Zasilanie bateryjne:
 - Akumulator 5400 mAh
 - 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
 - Czas pracy na akumulatorze: max. 10 godz.
 - Obsługa: Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków
 - Wybrane funkcje:
 - Test kamer AHD
 - Test kamer HD-CVI
 - Test kamer HD-TVI
 - Test kamer PAL/NTSC
 - Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG
 - Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif
 - Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome)
 - Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - iVMS-4500 HD, EZView, gDMSS HD Lite, XMEye
 - Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome
 - Generator sygnału kontrolnego
 - Monitorowanie połączeń LAN
 - Skaner adresów IP
 - PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP
 - Wykrywanie podłączonego portu w switchu
 - Tester skłębki komputerowej
 - Reflektometr TDR - tylko UTP
 - Współpraca z kamerami i switchami PoE
 - Miernik zasilania PoE
 - Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V
 - Identyfikacja przewodu w wiaźce
 - Data monitor - monitor portu szeregowego (RS-485 lub RS-232)
 - Test audio
 - Hotspot - Wi-Fi
 - Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 8 GB w zestawie
 - Odtwarzanie nagrań
 - Kalkulator
 - Wbudowana latarka
 - Temperatura pracy: -10 °C ... 50 °C
 - Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: 30 % ... 90 %
 - Waga: 0.86 kg
 - Wymiary: 242 x 156 x 45 mm
 - Obsługiwane języki: angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, francuski, hiszpański, japoński, koreański, polski, rosyjski, włoski
 - Model: CS-H7-70H
 - Obsługa PTZ: Tak
 - Wyświetlacz LCD: Tak
 - Multimetr cyfrowy: Nie
 - Tester skłębki komputerowej: Tak
 - Tester audio: Tak
 - Test linii RS-485: Tak
 - Źródło zasilania kamery 12V: Tak
 - Obsługiwane języki menu: angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, francuski, hiszpański, japoński, koreański,

polski, rosyjski, włoski