

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wielofunkcyjny-tester-okablowania-lcd-sp-lt04-p-21902.html>



Wielofunkcyjny Tester Okablowania LCD SP-LT04

Cena	399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SP-LT04
Kod EAN	5903031039160

Opis produktu

Spacetronik SP-LT04 to urządzenie 2w1 rozbudowany tester kabli sieciowych oraz multimetr

Ten miernik łączy w sobie funkcje śledzenia kabli i pomiaru długości kabli. Zaletą tego miernika jest duża odległość śledzenia wyraźnych sygnałów dźwiękowych szybki i precyzyjny pomiar długości kabla. Miernik jest praktycznym narzędziem dla laboratoriów, fabryk, instalatorów sieci radiowych i techników. Może mierzyć długość kabla sieciowego, zwarcie i przerwę w obwodzie w czasie rzeczywistym. Funkcja śledzenia kabli może szybko i skutecznie znaleźć docelowy kabel w dużej liczbie kabli. Funkcję tę można wykorzystać w systemach telefonicznych, sieciach komputerowych, kablach BNC i innych metalowych kablach sieciowych.

Podstawowe Funkcje:

- **Funkcja śledzenia kabli:** Może szybko i skutecznie znaleźć docelowy kabel w dużej liczbie kabli.
- **Test POE:** testy POE mogą sprawdzić polaryzację mapowania kabli i napięcie przełączników sieciowych POE.
- **Wielofunkcyjny tester kabli:** Ten tester kabli ma funkcję śledzenia analogowego, mapowania kabli, pomiaru napięcia PoE, regulacji czułości śledzenia cyfrowego itp.
- **Wyświetlacz LCD z latarką:** Nadawca tej wyszukiwarki linii przyjmuje duży ekran wyświetlacza LCD, aby zapewnić lepsze wrażenia, a latarka umożliwia włączenie jej, gdy światło jest słabe.
- **Funkcja multimetru:** Ta funkcja obejmuje pomiar prądu stałego i napięcia przemiennego oraz prądu, rezystancji, ciągłości, diody, pomiar temperatury.

Specyfikacja:

Model	SP-LT04
Material	ABS
Analogue tracing	√
Analogue bargraph	√
Switch tracing (PoE)	√
Cable mapping	√
Switch indicators flashing	√
NCV detection	√

PoE voltage measuring	Voltage polarity
Noisy free digital tracing	Digital/vibration
Test Cable Range	500m
Power supply (Transmitter)	1250mAh lithium battery
Power supply (Receiver)	9V battery*1
Package size	218 * 158 * 50mm
Package weight	585g / 1.3lb
Multimeter Specifications	
Direct current voltage	400mV~1000V±(0.8%+3)
AC Voltage	4V~400V±(1.5%+5)
Direct current current	1.0A~10.0A±(1.2%+4)
AC Current	1.0A ~10.0A±(2.0%+5)
Resistance	200Ω ~20MΩ±(2%+6)
Continuity	< 50Ω buzzers beeps
Diode	V
Temperature(K type)	-20~1000°C±(2.0%+15)

Skład zestawu obejmuje:

- Transmitter
- Receiver
- Instrukcja obsługi
- RJ45 kabel adapter
- Kabel do ładowania
- Temperature Probes
- Multimeter Probes
- Etui

Instrukcja obsługi dostępna