

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wylacznik-roznicowopradowy-25a-30ma-4p-typ-a-gacia-pr8nm-4p-25a-30ma-a-p-137054.html>



Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 30mA, 4P, typ A GACIA PR8NM 4P 25A 30MA A

Cena	96,32 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66167
Kod producenta	PR8NM 4P 25A 30MA A
Kod EAN	5901122688167

Opis produktu

Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 30mA, 4P, typ A GACIA PR8NM 4P 25A 30MA A

Model: PR8NM 4P 25A 30MA A

Przeznaczenie

Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 30mA, 2P, typ A GACIA to niezawodne urządzenie zabezpieczające, przeznaczone do ochrony instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle. Gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo użytkowników, chroniąc przed porażeniem prądem elektrycznym zarówno przy dotyku pośrednim, jak i bezpośrednim, a także minimalizuje ryzyko pożaru i uszkodzeń urządzeń elektrycznych. Produkt spełnia rygorystyczną normę IEC/EN 61008-1 i przeznaczony jest do montażu na szynie TH35.

Zastosowanie:

Wyłącznik różnicowoprądowy VCX Power znajduje zastosowanie w instalacjach domowych, przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo użytkowników i niezawodność instalacji elektrycznej są priorytetem.

Najważniejsze cechy wyłącznika różnicowoprądowego 25A, 30mA, 2P, typ A:

- Skuteczna ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym i wyładowaniami
- Przeznaczony do obwodów jednofazowych 230V, 50/60Hz
- Kompatybilność z szynami grzebieniowymi – łatwy montaż
- Wyposażony w przycisk TEST do sprawdzania poprawności działania urządzenia
- Widoczny wskaźnik zadziałania dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika

Specyfikacja techniczna:

- Prąd różnicowy: 30mA
- Znamionowy prąd zwarcia: 6kA
- Znamionowa zdolność łączeniowa prądu różnicowego: 500A
- Czas wyzwolenia: 0,1s
- Odporność na udar napięciowy: 6000V

-
- Stopień ochrony: IP20
 - Napięcie znamionowe: Ue 400V, Ui 500V
 - Częstotliwość: 50/60Hz
 - Żywotność elektryczna i mechaniczna: 4000 cykli
 - Maksymalny przekrój przewodów: 25mm²
 - Moment dokręcenia zacisków: 3Nm
 - Warunki pracy: temperatura -30°C do +50°C
 - Sposób montażu: szyna DIN (TH35), plastikowe klipsy