

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wzmacniacz-spacetronek-pro-series-ms-09amp-99r-p-103423.html>



Wzmacniacz Spacetronek Pro Series MS-09AMP 9/9R

Cena	332,29 zł
Numer katalogowy	MS09AMP
Kod EAN	5903031016154

Opis produktu

Wzmacniacz kaskadowy Spacetronek Pro Series MS-09AMP LTE

Wzmacniacz kaskadowy na dwie pozycje satelitarne zalecany do instalacji opartej o multiswitchy kaskadowe wraz z telewizja naziemna dzięki któremu ustabilizujemy jakosc dostarczanego sygnalu w sytuacji, gdy nalezy kaskadowac duza ilosc multiswitchy lub istnieja bardzo duze odleglosci pomiedzy multiswitchami lub multiswitchem a antenami. Zaleta wzmacniacza Spacetronek jest bardzo wysoki maksymalny poziom wyjsciowy wzmacniacza w torze SAT jak i DVB-T. Tak dobre parametry, pozwalaja montowac wzmacniacz w niewielkich odleglosciach od anteny SAT.

Dlaczego Wzmacniacz Spacetronek Pro Series?

Produkujac wzmacniacze Spacetronek postanowilismy nie oszczedzac kilku dolarow. Wykorzystalismy najwyzszej jakosci potencjometry, ktore sprawiaja iz wzmacniacze lub multiswitchy maja bardzo dobre parametry pracy, przydatne jest to do stabilnego i dlugotrwalego dzialania, a takze zapewnia stabilny sygnal i szybkie przelaczenie kanalow w gorzej wykonanych instalacjach, min. na zlym okablowaniu, za malej antenie SAT, ze wykonanej instalacji anteny naziemnej.

Parametry wyrozniajace multiswitchy Spacetronek na tle konkurencji

- izolacja w torach SAT i TV
- separacja wejsc/wyjsc
- poziom sygnalu wyjsciowego dBuV
- tlumienie w kanale zwrotnym
- parametry - moc zasilacza

Specyfikacja techniczna wzmacniacza 9AMP

Liczba wejsc: 8 SAT, 1 TER

Liczba wyjsc: 9

Zlaczka: F zeńskie

Zakres czestotliwosci SAT: 950-2150MHz

Zakres czestotliwosci TER: 47-694MHz

Zysk SAT: 30dB

Zysk TER: 25dB

Regulacja SAT: 0~20dB

Regulacja TER: 0~20dB

Izolacja TER do SAT: 30dB

Izolacja SAT do TER: 15dB

Izolacja out - out SAT: 30dB

Tlumienie odbic SAT wejście: 12dB

Tlumienie odbic SAT wyjście: 10dB

Tlumienie odbic TER wejście: 10dB

Tlumienie odbic TER wyjście: 10dB

Poziom wyjsciowy SAT(IMD3 - 35dB): 110dBuV

Poziom wyjsciowy TER(IMD3 - 60dB): 105dBuV

Impedancja wejscia / wyjscia: 75Ohm