

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wzmacniacz-televes-5x5-f-2725db-714509-p-18278.html>



Wzmacniacz Televes 5x5 "F" 27/25dB 714509

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MSKTELWZM714509
Kod EAN	8424450173398

Opis produktu

GAMA SKALOWALNYCH MULTISWITCHY 5x
DESIGN, JAKO I EUROPEJSKA PRODUKCJA
KONFIGUROWALNE URZĄDZENIA DLA LEPSZEGO DOSTOSOWANIA SYGNAŁU

Cechy wyróżniające:

- Obudowa z **zamak'u** - lepsze ekranowanie i wyprowadzanie ciepła.
- Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika).
- **Niezależne ustawienie** poziomu wyjścia dla każdego użytkownika (oprócz gamy QUAD Compatible).
- **Tryb ECO** - mały pobór prądu.
- Każde wyjście posiada regulowalny poziom 12 dB (oprócz Quad). Elastyczność prz maksymalnej i minimalnej odległości kabli.

Główne cechy:

- Małe wymiary i kompaktowy design.
- Konfigurowalność.
- Niezależne wzmocnienie liniowe.
- Wiele opcji zasilania (Jack, przez kolumnę kasakady, wejście lub wyjście naziemne oraz złącza użytkownika).
- Niezależne ustawienie poziomu dla każdego wyjścia.
- Kompatybilne z innymi multiswitchami w kolumnie (przejście DC przez kolumnę).

Specyfikacja:

Nr katalogowy				714509
Rodzaj				5X5
Zakres częstotliwości	MHz	SAT	950-2400	
		TER	47-862	
Maks. poziom wejściowy	dBμV	SAT	EN50083-3 / IM35dBc	110
		TER	DIN 45004-B	105
Maks. wzmocnienie	dB	SAT	25 ± 4	
		TER	27 ± 2	
Equalizer		SAT	7	
		TER	6	
Straty przejścia		SAT	-	
		TER	-	
Straty odgałęzienia ¹		SAT	A ²	-
			B ²	-
		TER	Typ.	-
		SAT	>25	
Izolacja IN-OUT				
Zasilanie LNB	mA	LNB/TER	Maks we.	250
	A		Razem	1

Zasilanie	Vdc	12
Przejsćie DC		In-Out / Out-In
Maks. pobór prądu	mA	Zasilacz 12Vdc (PWR) 420
		Odbiornik (12/18V) -
Temperatura pracy	°C	-5...+45°C
Stopień ochronny	IP	IP20
Waga	g	330
Wymiary	mm	140x120x30

Do pobrania:

- Katalog produktów Televes w języku polskim