

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zabezpieczenie-przepieciowe-lan-do-kamer-ip-ewimar-ptf-51-engpoemicro-p-127067.html>



## Zabezpieczenie przepięciowe LAN do kamer IP, EWIMAR PTF-51-ENG/PoE/Micro

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Cena                            | <b>169,26 zł</b>            |
| Czas wysyłki                    | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy                | <b>24562</b>                |
| Kod producenta                  | <b>PTF-51-ENG/PoE/Micro</b> |
| Ilość kanałów                   | <b>1</b>                    |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) | <b>56 x 31 x 27.5 (mm)</b>  |
| Zabezpieczana linia             | <b>LAN</b>                  |
| Typ złącza                      | <b>RJ45</b>                 |

### Opis produktu

#### Zabezpieczenie przepięciowe LAN do kamer IP - EWIMAR PTF-51-ENG/PoE/Micro

Chroń swoje urządzenia sieciowe przed niebezpiecznymi przepięciami! Zabezpieczenie przepięciowe EWIMAR PTF-51-ENG/PoE/Micro to idealne rozwiązanie dla kamer IP. Dzięki niemu możesz mieć pewność, że Twoje urządzenia są bezpieczne, a ich działanie nie zostanie zakłócone przez nieprzewidziane sytuacje.

#### Korzyści z używania zabezpieczenia przepięciowego

- Skuteczna ochrona przed przepięciami w sieci LAN.
- Prosta instalacja dzięki wolnostojącemu montażowi.
- Wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne, dzięki szczelności obudowy IP54.
- Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur od -30°C do 60°C.

#### Specyfikacja techniczna

- **Model:** PTF-51-ENG/PoE/Micro
- **Wymiary:** 56 x 31 x 27.5 mm (tylko obudowa)
- **Waga:** 0.300 kg
- **Linia danych:** 1 kanał
- **Zgodność z okablowaniem:** 100Base-T (100Mbit), skrętka kategorii 5, 5e, i 6
- **Złącze wejściowe:** Gniazdo RJ-45
- **Złącze wyjściowe:** Przewód z wtykiem RJ-45
- **Napięcie znamionowe DC:** 3,3V DC
- **Napięcie maksymalne pracy trwałej:** 3,5V DC
- **Prąd wyładowczy:** 600A (8/20μS, linia-linia)
- **Ochrona:** Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3: 8V (po zadziałaniu MOSFET)
- **Pojemność:** 6-15pF (linia-linia) @1MHz
- **Rezystancja szeregową:** 6Ω / linię
- **Prąd znamionowy IN:** 300mA / linię
- **Standard pracy PoE:** zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE)
- **Chronione pary:** (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)

Wybierz zabezpieczenie przepięciowe EWIMAR PTF-51-ENG/PoE/Micro i zapewnij sobie spokój ducha, wiedząc, że Twoje urządzenia są dobrze chronione.

