

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zamek-szyfrowy-eura-ac-13a1-ac-03a1-p-101267.html>

ZAMEK SZYFROWY EURA AC-13A1 (AC-03A1)

Numer katalogowy	6856
Kod producenta	AC-13A1
Kod EAN	5905548275130
Ilość wyjść przekaźnikowych	2 + 1 (tranzystor)
Max. obciążenie styków przekaźnika	Wyjście 1: 16V DC/ 1A; Wyjście 2: 24V DC/ 1A ; Wyjście 3:24V /100mA
Dostępne tryby pracy	1-użytkownikowy, wielo-użytkownikowy
Zasięg odczytu RF ID	10 cm
Pojemność systemu	1000 użytkowników dla wejścia 1 ; 100 użytkowników dla wejścia 2 ; 100 użytkowników dla wejścia 3 ;
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Czas aktywacji rygla	9999 sek.
Pobór prądu w stanie pracy	150 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	60 mA
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Typ weryfikacji	Karta i kod
Współczynnik ochrony obudowy	IP55
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

ZAMEK SZYFROWY EURA AC-13A1 (AC-03A1)

Napięcie zasilania 12V DC

Max. obciążenie styków przekaźników 3 po 24V DC/ 5A

Współczynnik ochrony obudowy IP55

Temperaturowy zakres pracy -20°C...+70°C

- Model: AC-13A1
- Napięcie zasilacza: 12 V
- Współczynnik ochrony obudowy: IP55
- Typ weryfikacji: Karta i kod
- Częstotliwość czytnika : 125 kHz
- Pobór prądu w stanie czuwania: 60 mA
- Pobór prądu w stanie pracy: 150 mA
- Max. obciążenie styków przekaźnika: Wyjście 1: 16V DC/ 1A; Wyjście 2: 24V DC/ 1A ; Wyjście 3:24V /100mA
- Czas aktywacji rygla: 9999 sek.
- Przeznaczenie do drzwi: Wszystkich

-
- Pojemność systemu: 1000 użytkowników dla wejścia 1 ; 100 użytkowników dla wejścia 2 ; 100 użytkowników dla wejścia 3 ;
 - Ilość wyjść przekąźnikowych: 2 + 1 (tranzystor)
 - Zasięg odczytu RF ID: 10 cm
 - Dostępne tryby pracy: 1-użytkownikowy, wielo-użytkownikowy