

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zamek-szyfrowy-eura-ac-20c7-czarny-p-135076.html>



Zamek szyfrowy EURA AC-20C7 czarny

Cena	226,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	58796
Kod producenta	AC-20C7
Kod EAN	5905548271064
Napięcie zasilacza	12
Współczynnik ochrony obudowy	IP55
Częstotliwość czytnika	125
Pobór prądu w stanie pracy	160
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	5
Zasilanie:	12-24V AC/DC lub 230V AC
Ilość wyjść przekaźnikowych	2
Temperatura pracy	-18°C ~ +50°C
Wbudowana klawiatura	Tak
Funkcje dodatkowe urządzenia	czytnik zbliżeniowy
Typ weryfikacji	Karta i kod
Pobór prądu w stanie czuwania	30
Czas aktywacji rygla	1
Pojemność systemu	1000 kodów
Dostępne tryby pracy	Tylko karta / karta lub kod / karta + kod
Max. obciążenie styków przekaźnika	2A/30 V DC
Wyjścia przekaźnikowe	Tak

Opis produktu

Zamek szyfrowy EURA AC-20C7 czarny

Model: AC-20C7

Najważniejsze cechy i funkcje:

-
- **Wielofunkcyjność dostępu:** Możliwość używania breloków, kodów lub ich kombinacji, co zapewnia elastyczność w zarządzaniu dostępem.
 - **Wysoka jakość obudowy:** Aluminium – trwały i estetyczny materiał, który zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne.
 - **Wysokiej jakości zabezpieczenie:** Stopień ochrony IP55, odporny na kurz i wilgoć, idealny do użytku w trudniejszych warunkach zewnętrznych.
 - **Bezpieczne wyjścia:** Dwa przekaźniki N.C. & N.O. (2A/30VDC) gwarantują bezpieczne i niezawodne działanie urządzenia.
 - **Szeroki zakres temperatur pracy:** Pracuje w temperaturach od -18°C do +50°C, co sprawia, że jest odpowiedni do różnych środowisk.
 - **Łatwy montaż:** Natynkowy montaż umożliwia szybkie i łatwe zainstalowanie urządzenia na różnych rodzajach drzwi.
 - **Zasięg odczytu do 5 cm:** Umożliwia wygodne i szybkie otwieranie drzwi za pomocą breloków, bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z urządzeniem.
 - **Programowalny czas aktywacji rygla:** Możliwość ustawienia opóźnienia od 0 do 99 sekund, co zwiększa elastyczność użytkowania.
 - **Obsługa do 1000 użytkowników:** Dzięki dużej pojemności bazy użytkowników, urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań w biurach, magazynach czy hotelach.
 - **Czas pracy w trybie czuwania i pracy:** Bardzo niski pobór prądu – tylko 30 mA w trybie czuwania i 160 mA w trakcie pracy, co zapewnia energooszczędność.
 - **Uniwersalność zastosowania:** Przeznaczone do drzwi wszystkich typów, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem w różnych lokalizacjach.

Specyfikacja

- Napięcie zasilania 12-24 V DC lub AC
- Rodzaj komunikacji Przewodowa
- Czas aktywacji rygla 0 ~ 99 s (programowany z klawiatury)
- Współczynnik ochrony IP55
- Czytnik zbliżeniowy Tak (karta zbliżeniowa)
- Materiał obudowy Aluminium
- Pobór prądu - czuwanie / praca 30 mA / 160 mA
- Rodzaje wyjść
- Wyjście 1: przekaźnik N.C. & N.O. 2A/ 30VDC
- Wyjście 2: przekaźnik N.C. & N.O. 2A/ 30VDC
- Sposób montażu Natynkowy
- Przeznaczenie do drzwi wszystkich
- Częstotliwość pracy czytnika 125 kHz
- Zasięg odczytu RF ID do 5 cm
- Dostępne tryby pracy Tylko karta / karta lub kod / karta + kod
- Maksymalna ilość użytkowników
- 1000 kodów / kart / kodów+kart (strefa 1)
- 10 kodów / kart / kodów+kart (strefa 2)
- Wymiary (W x SZ x G) 120 x 76 x 26 mm
- Wiegand Nie
- Szyfrator Tak (podświetlane klawisze)
- Temperaturowy zakres pracy -18°C ~ +50°C
- Waga netto 460 g