

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zamek-szyfrowy-eura-ac-20c7-p-125168.html>

ZAMEK SZYFROWY EURA AC-20C7

Cena	368,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4002
Kod producenta	AC-20C7
Kod EAN	5905548275031
Czytnik linii papilarnych	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	czytnik kart breloków
Typ weryfikacji	Karta i kod
Pobór prądu w stanie czuwania	30
Czas aktywacji rygla	99
Pojemność systemu	1000 kodów / kart / kodów+kart (strefa 1) 10 kodów / kart / kodów+kart (strefa 2)
Dostępne tryby pracy	-
Ilość wyjść przekaźnikowych	2
Temperatura pracy	-18°C ~ +50°C
Wbudowana klawiatura	Tak
Napięcie zasilacza	12
Współczynnik ochrony obudowy	IP55
Częstotliwość czytnika	125
Pobór prądu w stanie pracy	160
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	5
Max. obciążenie styków przekaźnika	3 A / 12 V DC
Wyjścia przekaźnikowe	Tak

Opis produktu

ZAMEK SZYFROWY EURA AC-20C7

Odkryj nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie kontroli dostępu! Zamek szyfrowy EURA AC-20C7 to idealne połączenie funkcjonalności i bezpieczeństwa. Dzięki innowacyjnym technologiom, możesz cieszyć się wygodą oraz pewnością, że Twoje mienie jest dobrze chronione.

Korzyści z użytkowania

- Bezpieczeństwo - zamek szyfrowy z czytnikiem kart, który skutecznie zabezpiecza dostęp.
- Wszechstronność - doskonały do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- Elastyczność - obsługuje dwa przekaźniki, co pozwala na kontrolę różnych stref.

Specyfikacja techniczna

- **Napięcie zasilania:** 12-16 V DC lub AC
- **Pobór prądu - czuwanie / praca:** 30 mA / 160 mA
- **Max. obciążenie styków przełącznika:** 3 A / 12 V DC
- **Rodzaj komunikacji:** przewodowa
- **Sposób montażu:** Natynkowy
- **Czas aktywacji rygla:** 0 ~ 99 s. (programowany z klawiatury)
- **Przeznaczenie do drzwi:** wszystkich
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Ilość wyjść przełącznikowych:** 2 (NO/Com/NC)
- **Częstotliwość pracy czytnika:** 125 kHz
- **Zasięg odczytu RF ID:** do 5 cm
- **Dostępne tryby pracy:** tylko karta / karta lub kod / karta + kod
- **Maksymalna ilość użytkowników:** 1000 kodów / kart / kodów+kart (strefa 1), 10 kodów / kart / kodów+kart (strefa 2)
- **Temperaturowy zakres pracy:** -18°C ~ +50°C
- **Czytnik zbliżeniowy:** Tak (karta zbliżeniowa)
- **Szyfrator:** Tak (podświetlane klawisze)
- **Współczynnik ochrony:** IP55
- **Waga netto:** 460 g
- **Wymiary (W x SZ x G):** 120 x 76 x 22 mm