

Dane aktualne na dzień: 09-12-2025 08:03

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs42-p-125303.html>



Zamek szyfrowy VIDOS ZS42

Cena	197,53 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12214
Kod producenta	ZS42
Kod EAN	5907281203449
Funkcje dodatkowe urządzenia	Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
Standard	Unique
Typ weryfikacji	Karta i kod
Wiegand	26
Pobór prądu w stanie czuwania	25
Czas aktywacji rygla	99
Pojemność systemu	2000 Kart/Kodów
Dostępne tryby pracy	Praca w trybie autonomicznym
Max. obciążenie styków przekaźnika	1
Wyjścia przekaźnikowe	Tak
Częstotliwości czytnika	125 kHz
Rozpoznawanie twarzy	Nie
RS-485	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Wbudowana klawiatura	Tak
Częstotliwość czytnika	125
Czytnik linii papilarnych	Nie
Pobór prądu w stanie pracy	60
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	5
Zasilanie:	12V
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Temperatura pracy	-20 st.C / +50st.C
Czytnik kodów QR	Nie
Napięcie zasilacza	12

Opis produktu

Zamek szyfrowy VIDOS ZS42

Odkryj nowoczesne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa z zamkiem szyfrowym VIDOS ZS42. Ten innowacyjny zamek zapewnia łatwą autoryzację dostępu, co czyni go idealnym wyborem do niewielkich budynków. Dzięki wbudowanemu czytnikowi RFID, obsługuje do 2000 kart użytkowników, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo w jednym.

Korzyści:

- Łatwy dostęp dzięki podświetlanej klawiaturze.
- Wandalooodporna obudowa gwarantuje trwałość i niezawodność.
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla zwiększa wygodę użytkowania.
- Wbudowany system alarmowy chroni przed nieautoryzowanym dostępem.

Specyfikacja techniczna:

- **Obudowa:** Hermetyczna, wandaloodporna, ze stopu aluminiowego
- **Czytnik:** Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- **Standard pracy czytnika:** UNIQUE 125kHz
- **Strefy:** Obsługa 1 strefy
- **Pojemność pamięci:** 2000 kart / kodów użytkowników
- **Ustawiany czas otwarcia rygla:** 1 – 99 sek.
- **Funkcja dzwonka:** Tak
- **Obsługa rygla i zwor:** Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- **Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla:** Tak
- **System alarmowy:** Wbudowany wewnętrzny system alarmowy
- **Czujnik antysabotażowy:** Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy
- **Klawiatura:** Podświetlana klawiatura
- **Zasilanie:** 12V DC
- **Pobór mocy w trybie pracy:** 60mA
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 25mA
- **Zakres temperatur pracy:** -20 °C / +50 °C
- **Maksymalne obciążenie styku przełącznika:** NO/NC 1A/12V (1 wyjście przełącznikowe)
- **Zasięg czytnika RFID:** ok. 5 cm (zależnie od użytego transpondera)
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Wymiary:** 58 x 123 x 22 mm