

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-grade-2-pulsar-awzg2-12v3a-c-p-127924.html>



ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar AWZG2-12V3A-C

Cena	493,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	29216
Kod producenta	AWZG2-12V3A-C
Kod EAN	5902135319628
Napięcie wyjściowe	12
Klasa szczelności zasilacza	Tylko do zastosowań wewnętrznych
PIN	Nie
Typ zasilacza	Buforowy / skrzynkowy

Opis produktu

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar AWZG2-12V3A-C

Oferujemy niezawodny zasilacz buforowy impulsowy, idealny do ciągłego zasilania systemów alarmowych oraz monitoringowych. Model AWZG2-12V3A-C został stworzony z myślą o wysokiej wydajności i bezpieczeństwie. Dzięki niemu zapewnisz stabilne napięcie dla swoich urządzeń, co jest kluczowe dla ich prawidłowego działania.

Korzyści z użytkowania

- Bezproblemowe zasilanie urządzeń wymagających napięcia 12V lub 24V DC.
- Stabilizacja napięcia w zakresie 11 ~ 13,8V dla pracy buforowej.
- Wysoka moc maksymalna 41W, co zapewnia skuteczne zasilanie.
- Wbudowane zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem oraz odwrotną polaryzacją.

Dane techniczne

- **Typ zasilacza:** EPS - External Power Source
- **Stopień zabezpieczenia:** 1, 2, klasa środowiskowa II
- **Zasilanie:** 230V, 50Hz
- **Moc zasilacza maks:** 41W
- **Napięcie wyjściowe:** 11 ~ 13,8V (praca buforowa), 10 ~ 13,8V (praca bateryjna)
- **Prąd wyjściowy max:** 3A
- **Zakres regulacji napięcia wyjściowego:** 13 ~ 14V
- **Pobór prądu na potrzeby własne:** 11mA (praca bateryjna)
- **Sygnalizacja niskiego napięcia akumulatora:** Ubat < 11,5V
- **Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora:** Bezpiecznik topikowy FBAT
- **Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem:** U < 10V
- **Wyjścia techniczne:** Typu OC: 50mA max.
- **Sygnalizacja optyczna:** Diody LED na PCB i pokrywie zasilacza
- **Warunki pracy:** II klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007)
- **Klasa ochronności:** I (pierwsza)
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Temperatura pracy:** -10°C ~ +40°C
- **Temperatura składowania:** 20°C ~ +60°C
- **Obudowa:** Blacha stalowa DC01 0,7-1,0mm, kolor RAL 9003
- **Wymiary:** 235 x 305 x 82 mm [+/- 2mm]
- **Waga:** ok. 2.94kg

Wybierz zasilacz AWZG2-12V3A-C i zapewnij swoim urządzeniom niezawodne zasilanie!