

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-grade-2-pulsar-hpsg2-12v3a-c-p-128800.html>



ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar HPSG2-12V3A-C

Cena	285,73 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33169
Kod producenta	HPSG2-12V3A-C
Kod EAN	5902135321157
Napięcie wyjściowe	12
Typ zasilacza	Buforowy / skrzynkowy
Klasa szczelności zasilacza	Tylko do zastosowań wewnętrznych

Opis produktu

Zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 Pulsar HPSG2-12V3A-C

Oferujemy zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 Pulsar HPSG2-12V3A-C, idealny do zastosowań wymagających niezawodnego źródła zasilania. Ten model łączy w sobie nowoczesną technologię z wysoką jakością wykonania, zapewniając stabilne napięcie oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Korzyści:

- Stabilne napięcie wyjściowe w zakresie 11 - 13,8V w trybie pracy buforowej.
- Ochrona przed przeciążeniem oraz nadnapięciem, co zwiększa trwałość urządzenia.
- Możliwość podłączenia akumulatorów o pojemności od 17 do 20Ah, co zapewnia dłuższy czas pracy w przypadku braku zasilania.
- Sygnalizacja optyczna za pomocą diod LED, pozwalająca na bieżąco monitorować stan zasilacza.

Dane techniczne:

- Typ zasilacza: EPS (External Power Source), klasa środowiskowa II
- Zasilanie: 200 ~ 240V AC, 50/60Hz
- Pobór prądu: 0,5A
- Moc zasilacza: 48W
- Napięcie wyjściowe: 11 - 13,8V (praca buforowa), 10 - 13,8V (praca bateryjna)
- Pojemność akumulatora: 17 - 20Ah (SLA)
- Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza: 30 - 50mA
- Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP: 105 - 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
- Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP: >19V
- Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP: $U < 9,5V (\pm 5\%)$
- Zabezpieczenie SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia: bezpiecznik topikowy FBAT
- Wyjścia techniczne: przekaźnikowe 1A@30V DC / 50V AC
- Warunki pracy: II klasa środowiskowa (-5°C ~ 40°C)
- Temperatura pracy: -10°C ~ +40°C
- Temperatura składowania: 20°C ~ +60°C
- Obudowa: blacha stalowa DC01 0,7 - 1mm, kolor RAL 9003
- Wymiary obudowy wewnętrznej: 230x300 mm (± 2 mm)
- Wymiary obudowy zewnętrznej: 237x82x305 mm (± 2 mm)
- Waga: netto 1,7kg ($\pm 0,1$ kg), brutto 1,8kg ($\pm 0,1$ kg)

Wybierz zasilacz Pulsar HPSG2-12V3A-C i ciesz się niezawodnym zasilaniem w każdej sytuacji!

