

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-grade-2-pulsar-psg2-12v10a-p-131210.html>



ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar PSG2-12V10A

Numer katalogowy	44060
Kod producenta	PSG2-12V10A
Kod EAN	5902135319321
Napięcie wyjściowe	12
Klasa szczelności zasilacza	Tylko do zastosowań wewnętrznych

Opis produktu

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar PSG2-12V10A

Model: PSG2-12V10A

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY GRADE 2 Pulsar PSG2-12V10A - dane techniczne:

Typ zasilacza	A (EPS - External Power Source, klasa środowiskowa II)
Zasilanie	200V - 240V
Napięcie wyjściowe	11V ~ 13,8 V - Praca buforowa 10V ~ 13,8 V - Praca bateryjna 30 ~ 50mA
Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej	
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia	Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	105% ~ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>19 V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.)
Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP	U<9,5 V (± 0,5V) - odłączenie zacisku akumulatora
Sygnalizacja optyczna	dioda LED na PCB zasilacza
Wyjście sygnalizacji optycznej LED (przeznaczone do opcjonalnej sygnalizacji PKAZ168)	LED AC - obecność napięcia AC LED DC - obecność napięcia na wyjściu zasilacza
Klasa środowiskowa	APS FLT - awaria akumulatora
Temperatura pracy	II
Wilgotność	-10°C ~ 40°C
Klasa ochronności EN 62368-1	20% ~ 90%, bez kondensacji
Stopień ochrony EN 60529	I (pierwsza)
Wibracje i udary w czasie transportu	IP20
Waga	Wg PN-83/T-42106
Wymiary (szer./wys./dł.)	880g 204 x 141 x 52 [+/-2 mm]