

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-na-szyne-din-grade-2-ding2-12v3a-13-8v-3a-p-134307.html>



Zasilacz buforowy impulsowy na szynę DIN Grade 2 DING2-12V3A 13,8V 3A

Cena	161,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55552
Kod producenta	DING2-12V3A
Napięcie wyjściowe	12
Typ zasilacza	Buforowy / na szynę DIN
Klasa szczelności zasilacza	Tylko do zastosowań wewnętrznych

Opis produktu

Zasilacz buforowy impulsowy na szynę DIN Grade 2 DING2-12V3A 13,8V 3A

Model: DING2-12V3A

Zasilacz buforowy impulsowy na szynę DIN Grade 2 DING2-12V3A 13,8V 3A - najważniejsze cechy:

- zgodność z normą do systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1, 2 i klasy środowiskowej II
- zgodność z normą do systemów kontroli dostępu (KD) EN60839-11-2:2015+AC:2015 i klasy środowiskowej I
- napięcie zasilania ~200 – 240 V
- seria DING2 to bezprzerwowe zasilanie DC 13,8 V lub 27,6 V
- zasilacz z serii DING2 dostępne w wersjach o wydajnościach prądowych: 13,8 V: 2A/3A/5A i 27,6 V: 2A/3A
- wysoka sprawność (do 90%)
- prąd ładowania akumulatora wybierany zworką (wybrane modele z serii DING2)
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora
- sygnalizacja optyczna LED
- dynamiczny test akumulatora
- kontrola ciągłości obwodu akumulatora
- kontrola napięcia akumulatora
- wyjście techniczne EPS zaniku sieci – typu OC
- wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora – typu OC
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarceniem i odwrotnym podłączeniem
- zabezpieczenia: przeciwzwarceniowe SCP, przeciążeniowe OLP, nadnapięciowe OVP, przepięciowe
- gwarancja – 2 lata od daty produkcji