

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-buforowy-smps-12v-6a-72w-atte-aups-70-120-f-p-126561.html>



## Zasilacz buforowy SMPS 12V 6A 72W ATTE AUPS-70-120-F

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Cena                | <b>554,37 zł</b>     |
| Czas wysyłki        | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy    | <b>21360</b>         |
| Kod producenta      | <b>AUPS-70-120-F</b> |
| Kod EAN             | <b>5902143690955</b> |
| Funkcja UPS         | <b>Nie</b>           |
| Funkcja prostownika | <b>Nie</b>           |
| Gniazdo USB         | <b>Nie</b>           |

### Opis produktu

#### Zasilacz buforowy SMPS 12V 6A 72W ATTE AUPS-70-120-F

Oferujemy Państwu zasilacz buforowy SMPS 12V 6A 72W ATTE AUPS-70-120-F, który jest idealnym rozwiązaniem dla systemów telewizji przemysłowej oraz kontroli dostępu. Dzięki swojej niezawodności, urządzenie zapewnia ciągłość zasilania dla kamer i innych elementów monitoringu, co jest kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa.

#### Korzyści z użytkowania

- Zapewnia stabilne zasilanie dla urządzeń CCTV, eliminując przerwy w dostawie energii.
- Umożliwia centralne buforowanie zasilania, co upraszcza instalację i zarządzanie systemem.
- Wysoka sprawność zasilacza pozwala na minimalizację nagrzewania się urządzenia.
- Łatwy montaż w obudowach z otworami montażowymi, co pozwala na szybką i wygodną instalację.

#### Specyfikacja techniczna

|                                             |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akumulator</b>                           | 1 x akumulator żelowy lub AGM 12V / 7...18Ah                                                                                    |
| <b>Napięcie wyjściowe</b>                   | 12 VDC +/-15%                                                                                                                   |
| <b>Prąd wyjściowy</b>                       | 6A                                                                                                                              |
| <b>Moc</b>                                  | 72W                                                                                                                             |
| <b>Sprawność</b>                            | 90% @70 W                                                                                                                       |
| <b>Napięcie wejściowe</b>                   | 190 ... 260 VAC, 50Hz                                                                                                           |
| <b>Prąd ładowania akumulatora</b>           | 1 A lub 2 A (wybierane zworą JP1)                                                                                               |
| <b>Zabezpieczenie wejścia zasilacza</b>     | Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15A                                                                                             |
| <b>Zabezpieczenie wyjścia zasilacza</b>     | Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 9A (wymagany restart zasilacza)                                         |
| <b>Zabezpieczenie obwodu akumulatora</b>    | Bezpiecznik topikowy 6,3A, odłączenie akumulatora dla napięcia poniżej 10,2 V                                                   |
| <b>Sygnalizacja</b>                         | LED1 (żółta) - obecność napięcia sieci, LED2 (zielona) - obecność napięcia wyjściowego, LED3 (czerwona) - ładowanie akumulatora |
| <b>Uruchomienie przy braku zasilania AC</b> | Samoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora                                                                    |
| <b>Konstrukcja obudowy</b>                  | Obudowa ABOX-F, materiał - blacha stalowa 0,8 mm, malowana na kolor biały                                                       |
| <b>Montaż</b>                               | Otwory montażowe 6 mm, możliwości zawieszenia                                                                                   |
| <b>Stopień ochrony</b>                      | IP20                                                                                                                            |
| <b>Temperatura pracy</b>                    | -10 ... +40°C                                                                                                                   |
| <b>Wymiary</b>                              | 300 x 320 x 90 mm                                                                                                               |

---

**Waga**

2,3 kg