

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-impulsowy-na-szyne-din-espe-hdn-10024-24v100w38a-p-130811.html>



ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-10024 24V/100W/3.8A

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42023
Kod producenta	HDN-10024
Kod EAN	5904139605677
Napięcie wyjściowe	24
Typ zasilacza	Na szynę DIN
Napięcie zasilacza	24
Klasa szczelności zasilacza	Tylko do zastosowań wewnętrznych

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-10024 24V/100W/3.8A

Odkryj niezawodność i wydajność w kompaktowej formie! Zasilacz impulsowy ESPE HDN-10024 to idealne rozwiązanie do zasilania różnorodnych systemów. Dzięki wysokiej jakości podzespołom, zapewnia stabilne i długotrwałe działanie w każdej sytuacji.

Korzyści z użytkowania zasilacza ESPE HDN-10024:

- Stabilne napięcie wyjściowe zapewniające niezawodną pracę urządzeń.
- Wysoka sprawność konwersji energii, co przekłada się na oszczędności energii.
- Wszechstronność zastosowań – idealny do automatyki przemysłowej, systemów alarmowych oraz oświetlenia.
- Łatwa instalacja dzięki kompaktowym wymiarom i podwójnym zaciskom wyjściowym.
- Praktyczny trymer do precyzyjnej regulacji napięcia.

Charakterystyka i zastosowanie:

Charakterystyka zasilacza:

- Niewielkie wymiary, idealne do montażu na szynie DIN.
- Duża moc wyjściowa – 60W.
- Wysokiej klasy podzespoły elektroniczne.
- Kompleksowe zabezpieczenia, w tym nadprądowe i nadnapięciowe.
- Perforowana obudowa zapewniająca dobrą wentylację.
- Kontrolka LED informująca o stanie pracy.

Zastosowanie zasilacza:

- Układy automatyki przemysłowej.
- Systemy alarmowe i monitoringu.
- Instalacje automatyki budynkowej.
- Systemy oświetlenia.

Dane techniczne:

Parametry wejściowe:

- Zakres napięć wejściowych: 90-264 VAC.
- Zakres częstotliwości: 47-53 Hz.

-
- Pobór mocy bez obciążenia: poniżej 0,35 W.

Parametry wyjściowe:

- Typ regulacji: CV - stałe napięcie wyjściowe.
- Znamionowe napięcie wyjściowe: 24 V.
- Regulacja trymerem napięcia wyjściowego: 22,8-25,2V.
- Znamionowa moc wyjściowa: 60W.
- Znamionowy prąd obciążenia: 2,5 A.
- Maks. tętnienia napięcia wyjściowego: 150 mVp-p.
- Sprawność konwersji energii: powyżej 88%.

Informacje dodatkowe:

- Zakres temperatur pracy: od 0°C do +40°C.
- Zabezpieczenia wyjścia: nadprądowe (OCP), zwarciove (SCP), nadnapięciowe (OVP).
- Zabezpieczenia wejścia: nadnapięciowe (OVP), podnapięciowe (UVP).
- MTBF: 30 000 h.
- Wymiary: 90x58x52 mm.
- Waga: 182 g.
- Obudowa: IP20.