

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-impulsowy-na-szyne-din-espe-hdn-1524-24v15w063a-p-130809.html>



ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1524 24V/15W/0.63A

Cena	59,62 zł
Numer katalogowy	42021
Kod producenta	HDN-1524
Napięcie zasilacza	24
Klasa szczelności zasilacza	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Napięcie wyjściowe	24
Typ zasilacza	Na szynę DIN

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1524 24V/15W/0.63A

Model: HDN-1524

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1524 24V/15W/0.63A- NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

ESPE HDN-1524 to wysokiej jakości, wydajny zasilacz impulsowy w obudowie plastikowej do montażu na szynie DIN TS35 mm o szerokości 1U. Perforowana obudowa zapewnia dobrą wentylację, a trymer pozwala na dokładne wyregulowanie napięcia dla skompensowania spadku napięcia na przewodach.

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1524 24V/15W/0.63A- CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE:

Charakterystyka zasilacza:

- niewielkie wymiary
- duża moc wyjściowa
- oparty na wysokiej klasy podzespołach elektronicznych
- wszechstronnie zabezpieczony, mały prąd udarowy
- trymer
- perforowana obudowa
- kontrolka LED

Zastosowanie zasilacza:

- układy automatyki przemysłowej
- systemy alarmowe i monitoringu
- instalacje automatyki budynkowej
- systemy oświetlenia

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-1524 24V/15W/0.63A - DANE

TECHNICZNE:

Parametry wejściowe:

- zakres napięć wejściowych: 100-240 VAC
- zakres częstotliwości sieciowego napięcia zasilającego: 47-53 Hz
- pobór mocy bez obciążenia: poniżej 0,25 W

Parametry wyjściowe:

- typ regulacji: CV - stałe napięcie wyjściowe
- znamionowe napięcie wyjściowe: 24 V
- regulacja trymerem napięcia wyjściowego: 23-25 V
- znamionowa moc wyjściowa: 15 W
- znamionowy prąd obciążenia: 0,63 A
- maks. tętnienia napięcia wyjściowego: 150mVp-p
- sprawność konwersji energii: powyżej 85%

Informacje dodatkowe:

- zakres temperatur pracy: od -10°C do +40°C
- zabezpieczenia wyjścia: nadprądowe (OCP), zwarciove (SCP), nadnapięciowe (OVP)
- zabezpieczenia wejścia: nadnapięciowe (OVP), podnapięciowe (UVP)
- MTBF: 30tyś. h
- wymiary: 90x58x18 mm
- waga: 70 g
- obudowa: IP20