

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-impulsowy-na-szyne-din-espe-hdn-6012-12v54w45a-p-130806.html>



ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-6012 12V/54W/4.5A

Numer katalogowy	42018
Kod producenta	HDN-6012
Kod EAN	5904139605707
Klasa szczelności zasilacza	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Typ zasilacza	Na szynę DIN
Napięcie wyjściowe	12

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-6012 12V/54W/4.5A

Model: HDN-6012

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-6012 12V/54W/- **NAJWAŻNIEJSZE CECHY:**

ESPE-HDN6012 to wysokiej jakości, wydajny zasilacz impulsowy w obudowie plastikowej do montażu na szynie DIN TS35 mm o szerokości 3U. Jego konstrukcja bazuje na wysokiej jakości podzespołach elektronicznych pozwalających na ciągłą, długotrwałą pracę. Jest niezawodny, w pełni zabezpieczony oraz stabilny. Zapewnia wysoką sprawność i znakomite parametry techniczne. Perforowana obudowa zapewnia dobrą wentylację, a trymer pozwala na dokładne wyregulowanie napięcia dla skompensowania spadku napięcia na przewodach. Podwójne zaciski wyjściowe ułatwiają podłączanie odbiorników.

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-6012 12V/54W/4.5A- **ZASTOSOWANIE:**

Zasilacz idealnie sprawdzi się do:

- układów automatyki przemysłowej,
- systemów alarmowych i monitoringu,
- instalacji automatyki budynkowej,
- systemów oświetlenia.

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN ESPE HDN-6012 12V/54W/4.5A- **DANE TECHNICZNE:**

Parametry wejściowe:

- zakres napięć wejściowych: 90-264 VAC
- zakres częstotliwości sieciowego napięcia zasilającego: 47-53 Hz
- pobór mocy bez obciążenia: poniżej 0,25 W

Parametry wyjściowe:

- typ regulacji: CV - stałe napięcie wyjściowe
- znamionowe napięcie wyjściowe: 12 V
- regulacja trymerem napięcia wyjściowego: 11,4-12,6V

-
- znamionowa moc wyjściowa: 54W
 - znamionowy prąd obciążenia: 4,5 A
 - maks. tętnienia napięcia wyjściowego: 150 mVp-p
 - sprawność konwersji energii: powyżej 86%

Informacje dodatkowe:

- zakres temperatur pracy: od 0°C do +40°C
- zabezpieczenia wyjścia: nadprądowe (OCP), zwarciove (SCP), nadnapięciowe (OVP)
- zabezpieczenia wejścia: nadnapięciowe (OVP), podnapięciowe (UVP)
- MTBF: 30 tyś. h
- wymiary: 90x58x52 mm
- waga: 182 g
- obudowa: IP20

Charakterystyka:

- niewielkie wymiary
- duża moc wyjściowa
- oparty na wysokiej klasy podzespołach elektronicznych
- wszechstronnie zabezpieczony, mały prąd udarowy
- trymer
- perforowana obudowa
- kontrolka LED