

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-impulsowy-na-szyne-din-yingjiao-yzd100s-1207100-12v85w7-1a-p-133058.html>



ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN YINGJIAO YSD100S-1207100 12V/85W/7,1A

Cena	140,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51840
Kod producenta	YSD100S-1207100
Napięcie wyjściowe	12
Typ zasilacza	Na szynę DIN
Klasa szczelności zasilacza	Tylko do zastosowań wewnętrznych

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY NA SZYNĘ DIN YINGJIAO YSD100S-1207100 12V/85W/7,1A

Przedstawiamy zasilacz impulsowy YINGJIAO YSD100S-1207100, idealny do zastosowań w systemach automatyki przemysłowej. Dzięki solidnej konstrukcji i zaawansowanej technologii, zasilacz ten zapewnia niezawodne zasilanie dla Twoich urządzeń. Jego kompaktowe wymiary i możliwość montażu na szynie DIN sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie dla każdego projektu.

Korzyści z wyboru ZASILACZA YINGJIAO YSD100S-1207100:

- Stabilne napięcie wyjściowe 12V, co zapewnia bezpieczeństwo i efektywność działania urządzeń.
- Wysoka moc wyjściowa 85W oraz prąd obciążenia 7,1A, co pozwala na zasilanie wymagających aplikacji.
- Wbudowane zabezpieczenia przed zwarcieniem, przeciążeniem i nadmierną temperaturą, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
- Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 12-13V, co pozwala na dostosowanie parametrów do indywidualnych potrzeb.
- Wysoka sprawność konwersji energii powyżej 88%, co przekłada się na oszczędności energii.
- Praca w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +70°C, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem.

DANE TECHNICZNE ZASILACZA YINGJIAO YSD100S-1207100:

- Zakres napięć wejściowych: 90~264VAC
- Zakres częstotliwości: 47-63 Hz
- Pobór mocy bez obciążenia: 150mW
- Typ regulacji: CV - stałe napięcie wyjściowe
- Znamionowe napięcie wyjściowe: 12V
- Regulacja trymerem napięcia wyjściowego: 12-13 V
- Znamionowa moc wyjściowa: 85 W
- Znamionowy prąd obciążenia: 7,1 A
- Maks. tętnienia napięcia wyjściowego: 120mVp-p
- Sprawność konwersji energii: powyżej 88%
- Zakres temperatur pracy: od -20°C do +70°C
- Zabezpieczenia wyjścia: nadprądowe (OCP), zwarciovowe (SCP), nadnapięciowe (OVP)
- Zabezpieczenia wejścia: nadnapięciowe (OVP), podnapięciowe (UVP)
- Wymiary: 90x70,2x58,4mm
- Waga: 270 g
- Obudowa: IP20

