Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 05:35

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-injector-adapter-poe-48v-24w-100m-cudy-p-16207.html

Zasilacz Injector Adapter PoE 48V 24W 100m Cudy

Cena	**59,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**CUDY_PASSIVE15**
Kod EAN	**6971690792701**

Opis produktu

Zasilacz Injector Adapter PoE 60W 100m Cudy PASSIVE15

Zasilacz PoE marki Cudy to urządzenie, które zapewnia zasilanie do urządzeń sieciowych. Switch posiada porty o prędkości 10/100Mbps, dzięki czemu mamy możliwość podłączenia wielu urządzeń bez obaw o prędkość transferu danych. Ten model pozwala zasilić urządzenia do 24W. Injector Cudy działa na zasadzie Plug & Play przez co nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Na spodzie urządzenia znajdują się otwory, dzięki którym możemy powiesić urządzenie na ścianie.

Power over Ethernet PoE- co to jest?

Power over Ethernet (w skrócie PoE) to technologia przesyłania zasilania przez kabel ethernet. Dzięki temu możemy jednocześnie zasilić urządzenie i zapewnić wymianę informacji. Technologia PoE jest szczególnie popularna w przypadku kamer IP, telefonów VoIP, punktów dostępu do internetu (Access Point) i terminali POS. Urządzenia sieciowe wykorzystujące PoE są wygodne w użyciu, przez co są lubiane przez instalatorów. Biorąc na przykład sieć monitoringu- normalnie trzeba by było ciągnąć osobno kabel zasilający i transmisyjny do każdej z kamer. Tutaj możemy wkorzystać switch, który jednocześnie zasili urządzenia jak i prześle z nich informacje.

Specyfikacja techniczna:

- **Model: passive15**

- No. of channel: 1

- Pass Through Data Ratesi 10/100Mbps

- Power over Ethernet Output: Pin Assignment and Polarity: 4/5 (+), 7/8 (-); Output Power Voltage: 48Vdc; User Port Power: 24W

- Input Power Requirements AC Input Voltage: 100 to 240 VAC, AC Input Current: 0.5A 100-240 VAC, AC Frequency: 50 to 60 Hz

- Dimensions: 84mm x 43mm x 31mm

- Indicators: System Indicator: AC Power, User Indicator: Channel Power

- Connectors: Shielded RJ-45, EIA 568A and 568B

- Regulatory Compliance IEEE 802.3af (15.4W), IEEE 802.3at (30W), IEEE802.3at 4Pairs(60W)

- Environmental Conditions: Operating Ambient Temperature:0 to 45℃, Operating Humidity:Maximum 80%, Non-condensing, Storage Temperature:-20 to 70℃, Storage Humidity:Maximum 80%, Non-condensing