

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-injector-poe-54v-24w-101001000-mbps-p-21517.html>



Zasilacz injector PoE+ 54V 24W 10/100/1000 Mbps

Cena	65,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CUDY_POE54-24W-G
Kod EAN	6971690792718

Opis produktu

Zasilacz Injector Adapter PoE / PoE+ 24W Cudy POE54-24W-G

Zasilacz PoE+ marki Cudy to urządzenie, które zapewnia zasilanie do urządzeń sieciowych. Switch posiada porty o prędkości 1 Gbps, dzięki czemu mamy możliwość podłączenia wielu urządzeń bez obaw o prędkość transferu danych. Ten model pozwala zasilić urządzenia do 24W. Injector Cudy działa na zasadzie Plug & Play przez co nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Na spodzie urządzenia znajdują się otwory, dzięki którym możemy powiesić urządzenie na ścianie.

Power over Ethernet PoE- co to jest?

Power over Ethernet (w skrócie PoE) to technologia przesyłania zasilania przez kabel ethernet. Dzięki temu możemy jednocześnie zasilić urządzenie i zapewnić wymianę informacji. Technologia PoE jest szczególnie popularna w przypadku kamer IP, telefonów VoIP, punktów dostępu do internetu (Access Point) i terminali POS. Urządzenia sieciowe wykorzystujące PoE są wygodne w użyciu, przez co są lubiane przez instalatorów. Biorąc na przykład sieć monitoringu- normalnie trzeba by było ciągnąć osobno kabel zasilający i transmisyjny do każdej z kamer. Tutaj możemy wykorzystać switch, który jednocześnie zasili urządzenia jak i prześle z nich informacje.

Specyfikacja techniczna:

- Model **POE54-24W-G**
- Liczba kanałów **1**
- Przepuszczanie szybkości transmisji danych **10/100/1000Mb/s**
- Wyjście Power over Ethernet
 - Przypisanie pinów i polaryzacja: 1/2 (-), 3/6 (+)
 - Napięcie zasilania wyjściowego: 54VDC
 - Moc portu użytkownika: maks. 24 W
- Wymagania dotyczące zasilania wejściowego
 - Napięcie wejściowe AC: 100 do 240 VAC
 - Prąd wejściowy AC: 0,5A 100-240 VAC
 - Częstotliwość AC: 50 do 60 Hz
- Wymiary **83,5 mm x 42,8 mm x 30,8 mm**
- Wskaźniki
 - Wskaźnik systemu: Zasilanie prądem zmiennym
 - Wskaźnik użytkownika: Moc kanału
- Złącza - **Ekranowane RJ-45, EIA 568A i 568B**
- Ochrona
 - Zabezpieczenie nadprądowe
 - Ochrona przed przeładowaniem
 - Ochrona przed wysokim napięciem
 - Ochrona przed zakłóceniami
- Warunki środowiska
 - Temperatura otoczenia podczas pracy: -40 do 40 °C
 - Wilgotność robocza: maksymalnie 85%, bez kondensacji
 - Temperatura przechowywania: -40 do 50 °C
 - Wilgotność przechowywania: maksymalnie 90%, bez kondensacji

