

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-laboratoryjny-2x150w-30v-5a-peaktech-6210-p-18910.html>



## Zasilacz laboratoryjny 2x150W 30V 5A PeakTech 6210

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 259,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>PEAK6210</b>      |
| Kod EAN          | <b>4250569402265</b> |

### Opis produktu

#### Zasilacz impulsowy laboratoryjny, 1-30 V DC, 0-5A

Nowo opracowana seria regulowanych linearnie zasilaczy laboratoryjnych o nowoczesnej konstrukcji i najnowszej technologii, z niebieskim wyświetlaczem LED dla wartości napięcia i prądu do szybkiego i precyzyjnego odczytu, dostępny w wersji 1-, 2- lub 4-kanalowej. Nakłady napięciowe i ograniczenie prądu są regulowane bezstopniowo dla kanałów głównych i można je włączać niezależnie od siebie, szeregowo i równolegle. W przypadku wejść połączonych szeregowo maks. napięcie wyjściowe wynosi 60 V DC; w przypadku równolegle połączonych wyjść, maks. prąd wyjściowy podwaja wartość i wynosi 10 A DC. Dzięki łatwej obsłudze i dużej wydajności urządzenie może być stosowane w nauce, badaniach, przemyśle elektrycznym i w edukacji.

#### Cechy:

- Dwukanałowy zasilacz laboratoryjny
- 4-cyfrowy, 14 mm niebieski, cyfrowy wyświetlacz LCD
- Napięcie wyjściowe i prąd odczytywane są na oddzielnych wyświetlaczach
- 5 V/1 A wyjście napięcia stałego
- Odłączane wyjścia
- Ochrona przed przeciążeniem i zwarcie
- Wewnętrzny element chłodzący i wentylator
- 4 mm tuleje zabezpieczające dla wszystkich wyjść
- Duża stabilizacja obciążenia i niskie tętnienie szczytkowe
- Stabilna obudowa metalowa z uchwytem
- Bezpieczeństwo: EN 60950-1
- Transformator separacyjny: EN-61558

#### Dane techniczne:

- Wyjście CH 1: 0 - 30 V DC / 0 - 5 A DC
- Wyjście CH 2: 0 - 30 V DC / 0 - 5 A DC
- Wyjście CH 3: 5 V DC stałe/ 1 A DC stałe
- Wyjście CH 4: 5 V DC stałe/ 1 A DC stałe
- Moc wyjściowa: 2 x 150 W
- Tętnienie szczytkowe (U): < 1 mV skut.
- Tętnienie szczytkowe (I): < 3 mA skut.
- Wyświetlacz cyfrowy (V):  $\pm 2\%$  + 2 dgt.
- Wyświetlacz cyfrowy (A):  $\pm 1\%$  + 2 dgt.
- Napięcie robocze: 115 V/230 V AC / 50/60 Hz możliwość przełączania
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 255 x 160 x 310 mm
- Waga: 9 kg

#### Specyfikacja:

Wszystkie produkty firmy **PeakTech®** posiadają odpowiednie certyfikaty i deklaracje oraz oznaczenia, zarówno jeżeli chodzi o użytkowanie to i także o pomiary.

---

Produkcja **PeakTech®** posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9000.

Priorytetami producenta jest jakość i bezpieczeństwo oraz niezawodność połączona ze stosunkiem wydajności do ceny.

W odróżnieniu od urządzeń pomiarowych innych producentów dających roczne gwarancje, firma **PeakTech®** udziela:

**3-letniej gwarancji** na cały swój asortyment.

Jako dystrybutor sprzętu **PeakTech®** na polskim rynku służymy pomocą w doborze i użytkowaniu odpowiedniego sprzętu.

W ofercie dostępne są oscyloskopy, generatory, licznik częstotliwości, mierniki, testery, multimetry, wykrywacze instalacji elektrycznej, mierniki energii, testery sieci LAN, woltomierze, termometry, obrotomierze oraz wiele innych...