

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-laboratoryjny-60v-2-5a-peaktech-6170-p-103998.html>

Zasilacz laboratoryjny 60V 2,5A PeakTech 6170

Cena	857,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PEAK6170
Kod EAN	4250569406591

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny 60V 2,5A PeakTech 6170

Ten zasilacz laboratoryjny łączy w sobie niezawodność i bezpieczeństwo. Dzięki regulowanej mocy wyjściowej w zakresie od 0 do 60 V oraz 0 do 2,5 A DC, jest idealnym narzędziem do różnorodnych zastosowań w laboratoriach oraz warsztatach. Zintegrowany transformator bezpieczeństwa oraz funkcja preselekcji prądu zwiększają jego funkcjonalność. Możesz ustawić żądaną wartość prądu przed podłączeniem obciążenia, co zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Czterocyfrowe wyświetlacze LED w kolorze niebieskim precyzyjnie wskazują napięcie, prąd oraz moc. Przycisk wyjściowy aktywuje ustawienia dopiero po ich skonfigurowaniu, co zapobiega przypadkowym zmianom. Automatyczny wentylator dostosowuje się do temperatury urządzenia, co zapewnia efektywne chłodzenie oraz cichą pracę. Dzięki dwóm potencjometrom, możliwe jest szybkie i dokładne ustawienie żądanych wartości.

Zasilacz charakteryzuje się wysoką stabilnością obciążenia oraz niskim tętnieniem resztkowym. Jego solidna metalowa obudowa z uchwytem ułatwia przenoszenie, co czyni go wygodnym w użytkowaniu.

Najważniejsze cechy zasilacza PeakTech 6170

- Wyjście regulowane w zakresie **0-60 V i 0-2,5 A DC**
- 4-cyfrowy wyświetlacz segmentowy prądu, napięcia i mocy
- Potencjometr do regulacji zgrubej i dokładnej
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed zwarcieniem
- Wentylator sterowany temperaturą
- **Wysoka stabilność obciążenia i niskie tętnienie resztkowe**
- Solidna metalowa obudowa z uchwytem do przenoszenia
- **Wyjście bardzo niskiego napięcia bezpiecznego (SELV)**
- Bezpieczeństwo: EN-61010-1, EN 61558-2-6
- Akcesoria: Kabel sieciowy, instrukcja obsługi

Specyfikacja

- Kanały: **1 kanał**
- Chłodzenie: **Aktywne**
- Typ wyświetlacza: segmentowy
- Napięcie wejściowe: 115-230V 50/60Hz
- Prąd wyjściowy: **0 - 2,5 A**
- Napięcie wyjściowe: **0-60 V DC**
- SELV: **tak**