

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-laboratoryjny-60v-6a-peaktech-6227-p-18913.html>



Zasilacz laboratoryjny 60V 6A PeakTech 6227

Cena	615,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PEAK6227
Kod EAN	4250569404924

Opis produktu

Zasilacz laboratoryjny impulsowy DC 0-60 V / 0-6 A z kolorowym wyświetlaczem LCD i 2 x USB

Ten nowo opracowany zasilacz laboratoryjny oferuje sterowane wyjście główne 0 - 60 V lub 0 - 6 A DC o maksymalnej ciągłej mocy 150 W. Dla programistów ten laboratoryjny zasilacz oferuje dwa przełączalne wyjścia USB z własnym wyświetlaczem LCD z wartościami napięcia i prądu.

Jeśli używasz obciążenia do 2,5 A, możesz ustawić napięcie wyjściowe do 60 V. Jeśli chcesz użyć wyższego prądu do 6A, ustaw obciążenie na maksymalnie 25 V. Oczywiście wszystkie etapy są również regulowane pomiędzy, np. 30V / 5A, 40V / 3,7A lub 50V / 3A. Ustawienie prądu i napięcia można również wykonać, gdy wyjście jest wyłączone. Naciskając pokrętkę prądu lub napięcia, rozdzielczość ustawienia można dokładnie / zgrubnie przełączać z 1mA na 100mA lub z 10mV na 1V. Ze względu na szeroki zakres funkcji i prostą obsługę z najlepszym stosunkiem ceny do wydajności, ten zasilacz laboratoryjny jest idealny dla sektora edukacji, hobby, rozwoju i usług.

Cechy wyróżniające zasilacz PeakTech 6227

- Niebieski wyświetlacz LCD pokazujący wartości napięcia wyjściowego i prądu
- Zielony wyświetlacz LCD pokazujący wartości napięcia wyjściowego i prądu USB
- Stała moc wyjściowa 150 W.
- Zakres regulacji napięcia: 0 ~ 60 V przy 0 ~ 2,5 A i 0 ~ 25 V przy 2,5 ~ 6A
- Wstępny wybór napięcia i prądu z przełączanym wyjściem
- C.C. (Prąd stały) i C.V. Tryb (stałe napięcie) z podłączonym obciążeniem
- Ochrona przed zwarcie, przeciążeniem i przegrzaniem
- Bezpieczeństwo: EN 61010-1
- Akcesoria: kabel zasilający, przewody połączeniowe i instrukcja obsługi

Specyfikacja zasilacza laboratoryjnego Peaktech 6227:

- Napięcie robocze: 115/240 V AC (+/- 10%); Zewnętrzny przełącznik 50/60 Hz
- Ochrona: stały prąd i zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Główny wyświetlacz: 2 x 4-cyfrowy kolorowy wyświetlacz LCD dla napięcia i prądu
- Bezpieczeństwo: klasa ochrony 1; EN-61010-1
- Napięcie wyjściowe: 0 ~ 60 V DC
- Prąd wyjściowy: 0 ~ 6 A DC
- Regulacja liniowa: $\leq 0,1\% \pm 3 \text{ mV} \leq 0,2\% \pm 3 \text{ mA}$
- Regulacja obciążenia: $\leq 0,05\% \pm 5 \text{ mV} \leq 0,5\% \pm 5 \text{ mA}$
- Tętnienia i szumy: $\leq 5 \text{ mV rms} \leq 20 \text{ mA rms}$
- Dokładność wskazania napięcia: $\pm 0,5\% + 5 \text{ cyfr}$
- Dokładność wskazania prądu: $\pm 0,5\% + 5 \text{ cyfr}$
- Wymiary: (szer. X wys. X gł.) 80 x 160 x 260 mm
- Waga: 1,6 kg
- Akcesoria: Kabel zasilający i instrukcja obsługi

Wszystkie produkty firmy **PeakTech®** posiadają odpowiednie certyfikaty i deklaracje oraz oznaczenia, zarówno jeżeli chodzi o użytkowanie to i także o pomiary. Produkcja **PeakTech®** posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9000. Priorytetami producenta jest jakość i bezpieczeństwo oraz niezawodność połączona ze stosunkiem wydajności do ceny. W odróżnieniu od urządzeń pomiarowych innych producentów dających roczne gwarancje, firma **PeakTech®** udziela: **3-letniej gwarancji** na cały swój asortyment. Materiały takie jak oprogramowanie czy instrukcje są dostępne na www.peaktech.spacetronek.eu lub na www.peaktech.de. Jako dystrybutor sprzętu **PeakTech®** na polskim rynku służymy pomocą w doborze i użytkowaniu odpowiedniego sprzętu.

W ofercie dostępne są oscyloskopy, generatory, licznik częstotliwości, mierniki, testery, multimetry, wykrywacze instalacji elektrycznej, mierniki energii, testery sieci LAN, woltomierze, termometry, obrotomierze oraz wiele innych...