

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-sieciowy-smmps-24v-3a-72w-atte-aps-70-240-e-p-126550.html>

Zasilacz sieciowy SMPS 24V 3A 72W ATTE APS-70-240-E

Cena	392,87 zł
Numer katalogowy	21349
Kod producenta	APS-70-240-E
Funkcja UPS	Nie
Funkcja prostownika	Nie
Gniazdo USB	Nie

Opis produktu

Zasilacz sieciowy SMPS 24V 3A 72W ATTE APS-70-240-E

Model: APS-70-240-E

Przeznaczenie

APS-70-240-E to zasilacz sieciowy dostarczający stabilnego napięcia stałego dla wymagających urządzeń elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratorów itp. Dzięki integracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i zwarciovych jest on polecany szczególnie do pracy w systemach monitoringu wymagających wysokiej niezawodności zasilania. Układ zasilacza to wysokosprawna przetwornica impulsowa zapewniająca izolację pomiędzy siecią 230 VAC i zasilanym urządzeniem.

Obudowy wewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu estetycznej zabudowy urządzeń oraz zakończenia okablowania wewnątrz budynków. Wszystkie obudowy wykonywane są z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na półmatowy, biały kolor. Produkcja z użyciem nowoczesnej linii technologicznej zapewnia najwyższą jakość i precyzję wykonania. Każda obudowa wyposażona jest w zamknięcie na śrubę, zdejmowane drzwiczki oraz tamper otwarcia. Dostępne w ofercie modele posiadają specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy.

Najważniejsze cechy

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- odporność na zwarcia i przeciążenia
- odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC jak i wyjścia zasilacza
- łatwy montaż modułów posiadających otworowanie w rastrze 10,8 mm

Specyfikacja techniczna

Napięcie wyjściowe	21 ... 26 VDC (regulowane potencjometrem V_adj)
Prąd wyjściowy	3A
Moc zasilacza	72W
Sprawność	90% @60W
Napięcie wejściowe	180 ... 240 VAC

Zabezpieczenia wejścia
Zabezpieczenie przed zwarcieniem
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Temperatura pracy
Konstrukcja obudowy

Montaż
Stopień ochrony
Wymiary
Waga

Bezpiecznik T3,15A
5A (wymaga restartu zasilacza)
5A
-10 ... +40°C
Obudowa ABOX-EMateriał obudowy - blacha stalowa 0,8 mmObudowa malowana na kolor białyZamontowany tamper otwarciaDystans do ściany
Otwory montażowe 6 mm, możliwością zawieszenia
IP20
251 × 200 × 85 mm
1,41 kg