

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-sieciowy-smps-48v-2a-90w-atte-aps-90-480-e-p-126555.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz sieciowy SMPS 48V 2A 90W ATTE APS-90-480-E

Cena	392,87 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21354
Kod producenta	APS-90-480-E
Funkcja UPS	Nie
Funkcja prostownika	Nie
Gniazdo USB	Nie

Opis produktu

Zasilacz sieciowy SMPS 48V 2A 90W ATTE APS-90-480-E

Oferujemy zasilacz sieciowy SMPS 48V 2A 90W ATTE APS-90-480-E, idealne rozwiązanie dla wymagających urządzeń elektronicznych. Ten model zapewnia stabilne napięcie stałe, co czyni go doskonałym wyborem do systemów monitoringu, takich jak kamery CCTV czy rejestratory. Dzięki zaawansowanej technologii i wysokiej sprawności, zasilacz ten gwarantuje niezawodne zasilanie.

Korzyści z użytkowania

- Stabilne zasilanie dla urządzeń elektronicznych.
- Wysoka sprawność, co przekłada się na niskie nagrzewanie.
- Wbudowane zabezpieczenia chroniące przed przeciążeniem i zwarcieniem.
- Łatwy montaż dzięki przemysłowej konstrukcji.

Najważniejsze cechy

- Kompletnie rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie.
- Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza.
- Odporność na zwarcia i przeciążenia.
- Odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC, jak i wyjścia zasilacza.
- Łatwy montaż modułów posiadających otworowanie w rastrze 10,8 mm.

Specyfikacja techniczna

Napięcie wyjściowe	48 VDC +/- 3%
Prąd wyjściowy	2A
Moc zasilacza	96W
Sprawność	93% @90W
Napięcie zasilania	190 ... 260 VAC, 50 Hz
Zabezpieczenia wejścia	Bezpiecznik T3,15A
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Zabezpieczenie elektroniczne na poziomie 3A
Zabezpieczenie przed zwarcieniem wyjścia DC_OUT	Zabezpieczenie elektroniczne (wymaga restartu zasilacza)
Zabezpieczenie przed przepięciami	Wejście AC - varystor, Wyjście DC - dioda transil
Temperatura pracy	-10 ... +40°C
Montaż	Otwory montażowe 6 mm, możliwością zawieszenia
Stopień ochrony	IP20
Konstrukcja obudowy	Obudowa ABOX-E, materiał - blacha stalowa 0,8 mm, malowana na biało, zamontowany tamper otwarcia, dystans do ściany
Wymiary	252 × 200 × 85 mm

Waga

1,41 kg