

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-sieciowy-smmps-48v-2a-90w-atte-aps-90-480-of-p-126558.html>



Zasilacz sieciowy SMPS 48V 2A 90W ATTE APS-90-480-OF

Cena	213,98 zł
Numer katalogowy	21357
Kod producenta	APS-90-480-OF
Kod EAN	5902143690924
Funkcja UPS	Nie
Funkcja prostownika	Nie
Gniazdo USB	Nie

Opis produktu

Zasilacz sieciowy SMPS 48V 2A 90W ATTE APS-90-480-OF

Model: APS-90-480-OF

Przeznaczenie

APS-90-480-OF to zasilacz sieciowy dostarczający stabilnego napięcia stałego dla wymagających urządzeń elektronicznych m.in. kamer CCTV, rejestratorów itp. Dzięki integracji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i zwarciovych jest on polecany szczególnie do pracy w systemach monitoringu wymagających wysokiej niezawodności zasilania. Układ zasilacza to wydajna przetwornica impulsowa zapewniająca izolację pomiędzy siecią 230 VAC i zasilanym urządzeniem.

Konstrukcja OF (Open Frame) umożliwia zabudowę urządzenia w dowolnej obudowie, jednak najwygodniejszym sposobem montażu, są dedykowane obudowy serii ABOX, oraz blachy montażowe, wyposażone w otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, tworzonej części obudowy lub blachy montażowej.

Najważniejsze cechy

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- odporność na zwarcia i przeciążenia odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC jak i wyjścia zasilacza
- łatwy montaż w obudowach posiadających otworowanie w rastrze 10,8 mm

Specyfikacja techniczna

Napięcie wyjściowe	48 VDC +/-3%
Prąd wyjściowy	2A
Moc zasilacza	96W
Sprawność	93% @90W
Napięcie zasilania	190 ... 260 VAC, 50 Hz
Zabezpieczenia wejścia	Bezpiecznik T3,15A
Zabezpieczenie przed przeciążeniem zasilacza	Zabezpieczenie elektroniczne na poziomie 3A

Zabezpieczenie przed zwarcie wyjścia DC_OUT
Zabezpieczenie przed przepięciami
Temperatura pracy
Montaż

Konstrukcja obudowy
Wymiary
Waga

Zabezpieczenie elektroniczne (wymaga restartu zasilacza)
Wejście AC - warystorWyjście DC - dioda transil
-10 ... +40°C
Zatrząskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze
10,8 mm
Brak - moduł do zabudowy
100 x 65 x 40 mm
0,11 kg