

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-ups-hikvision-ds-ups1000-1000va-600w-p-134496.html>



Zasilacz UPS Hikvision DS-UPS1000 1000VA 600W

Cena	406,54 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56384
Kod producenta	DS-UPS1000
Kod EAN	6942160456270

Opis produktu

Zasilacz UPS Hikvision DS-UPS1000 1000VA 600W

Model: DS-UPS1000

Najważniejsze cechy

Moc: 1000 VA / 600 W

Typ: Line-Interactive UPS

Zakres napięcia wejściowego: 140 – 290 VAC

Częstotliwość wejściowa: 50 / 60 Hz (automatyczne wykrywanie)

Napięcie wyjściowe: 210 – 235 VAC

Kształt napięcia wyjściowego: symulowana sinusoida

Czas przełączenia na baterię: ≤ 10 ms

Wbudowany system AVR (automatyczna regulacja napięcia)

Akumulator: 1 × 12 V / 9 Ah

Szacunkowy czas podtrzymania:

- ~60 min przy obciążeniu 60 W
- ~15 min przy obciążeniu 150 W
- ~2 min przy obciążeniu 300 W

Zabezpieczenia: przeciążenie, zwarcie, przetadowanie, spadek napięcia

Ilość gniazd wyjściowych: 2 × 230 V (Schuko)

Wyświetlacz LCD – pokazuje status pracy i poziom baterii

Typ obudowy: Tower (wolnostojąca)

Wymiary: 274 × 95 × 139 mm

Waga: ok. 5,4 kg

Specyfikacja techniczna

Kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida

Moc czynna: 600 W

Moc pozorna: 1000 VA

Napięcie wejściowe: 140 V ... 290 V AC

Częstotliwość wejściowa: 50 / 60 Hz (auto wykrywanie)

Napięcie wyjściowe: 230 V AC ± 10 %

Częstotliwość wyjściowa: 50 / 60 Hz ± 0.5 %

Czas przełączenia: maks. 10 ms

Czas ładowania (do poziomu 90%): 4 – 6 godz.

Akumulator: 1 szt. – 12 V / 9 Ah

Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:

60 minut @ 60 W

15 minut @ 150 W

2 minuty @ 300 W

Liczba wyjść: 2 szt. CEE 7/3 (Schuko)

Zabezpieczenia:

Bezpiecznik topikowy

Przeciwprzepięciowe

Ochrona przeciwprzeciążeniowa

Ochrona przed przeładowaniem

Sygnalizacja stanu pracy: diody LED, sygnalizacja dźwiękowa

Wybrane cechy: automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego, automatyczny regulator napięcia AVR

Przeznaczenie: systemy monitoringu, centra magazynowania danych, sieć, serwery, stacje robocze, wyposażenie przemysłowe

Typ obudowy: Tower

Temperatura pracy / wilgotność względna: 0 °C ... 40 °C / 30 ... 90 %

Waga: 4.75 kg

Wymiary: 274 × 95 × 139 mm