

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-ups-hikvision-ds-ups2000ger-2000va-1200w-p-137110.html>



Zasilacz UPS HIKVISION DS-UPS2000/GER 2000VA 1200W

Cena	1 122,10 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66442
Kod producenta	DS-UPS2000/GER
Kod EAN	6942160458373

Opis produktu

Zasilacz UPS HIKVISION DS-UPS2000/GER 2000VA 1200W

Model: DS-UPS2000/GER

Najważniejsze cechy

Moc pozorna: 2000 VA

Moc czynna: 1200 W

Kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida (PWM)

Zakres napięcia wejściowego: 140 - 290 V AC

Częstotliwość wejściowa: 50 / 60 Hz (auto wykrywanie)

Napięcie wyjściowe: 230 V AC $\pm$ 10 %

Częstotliwość wyjściowa: 50 / 60 Hz $\pm$ 0.5 %

Czas przełączenia: $\leq$ 10 ms

Akumulatory: 2 $\times$ 12 V / 9 Ah

Czas ładowania: 4 - 6 godzin (do 90% pojemności)

Wyświetlacz: LCD - napięcie wejściowe/wyjściowe, stan baterii, obciążenie

Liczba gniazd wyjściowych: 4 $\times$ Schuko (CEE 7/3)

Port komunikacyjny: USB do monitoringu i zarządzania UPS-em

Specyfikacja techniczna

Moc pozorna: 2000 VA

Moc czynna: 1200 W

Kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida (PWM)

Technologia: Line-Interactive z automatyczną regulacją napięcia (AVR)

Napięcie wejściowe: 140 V ... 290 V AC

Częstotliwość wejściowa: 50 / 60 Hz (auto wykrywanie)

Napięcie wyjściowe: 230 V AC $\pm$ 10 %

Częstotliwość wyjściowa: 50 / 60 Hz $\pm$ 0.5 %

Czas przełączenia: $\leq$ 10 ms

Akumulatory: 2 szt. - 12 V / 9 Ah

Czas ładowania (do 90% pojemności): 4 - 6 godz.

Szacunkowy czas podtrzymania: ok. 30 minut przy 100 W, 8 minut przy 300 W, 3 minuty przy 600 W

Liczba wyjść: 4 szt. CEE 7/3 (Schuko)

Wyświetlacz: LCD - napięcie wejściowe/wyjściowe, poziom naładowania, obciążenie

Port komunikacyjny: USB do monitoringu i sterowania UPS-em

Zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe, ochrona przed zwarciami i przeładowaniem

Dodatkowe funkcje: automatyczny restart po powrocie zasilania sieciowego, sygnalizacja dźwiękowa i optyczna

Typ obudowy: Tower

Temperatura pracy: 0 °C ... 40 °C

Wilgotność względna: 30 ... 90 % (bez kondensacji)

Wymiary: 345 × 122 × 192 mm

Waga: ok. 11 kg