

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-ups-hikvision-ds-ups3000ma-3000va-1800w-p-134497.html>



Zasilacz UPS Hikvision DS-UPS3000/MA 3000VA 1800W

Cena	1 807,85 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56385
Kod producenta	DS-UPS3000/MA
Kod EAN	6942160486147

Opis produktu

Zasilacz UPS Hikvision DS-UPS3000/MA 3000VA 1800W

Model: DS-UPS3000/MA

Najważniejsze cechy

Moc 3000 VA / 1800 W zapewnia niezawodne zasilanie dla serwerów, systemów monitoringu i sprzętu biurowego.

Technologia Line-Interactive z automatycznym regulatorem napięcia (AVR) gwarantuje stabilną pracę nawet przy wahaniami napięcia sieciowego.

Automatyczny restart po przywróceniu zasilania eliminuje konieczność ręcznej interwencji.

Sygnalizacja dźwiękowa informuje o zaniku zasilania, przeciążeniu i niskim poziomie baterii.

Cztery gniazda wyjściowe Schuko (CEE 7/3) umożliwiają podłączenie kilku urządzeń jednocześnie.

Wydajny akumulator: 4×12V/9Ah zapewnia do 150 minut pracy przy niskim obciążeniu.

Szybki czas przełączenia, maksymalnie 10 ms, gwarantuje ciągłość zasilania dla wrażliwych urządzeń.

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe, przed przeładowaniem oraz bezpiecznik topikowy chronią urządzenie i podłączony sprzęt.

Kompaktowa obudowa typu Tower pozwala na łatwą instalację w biurze lub serwerowni.

Specyfikacja techniczna

Kształt napięcia wyjściowego: aproksymowana sinusoida

Moc czynna: 1800 W

Moc pozorna: 3000 VA

Napięcie wejściowe: 140 V ... 290 V AC

Częstotliwość wejściowa: 50 / 60 Hz (auto wykrywanie)

Napięcie wyjściowe: 230 V AC $\pm$ 10 %

Częstotliwość wyjściowa: 50 / 60 Hz $\pm$ 0.5 %

Czas przełączenia: maks. 10 ms

Czas ładowania (do poziomu 90%): 6 – 8 godzin

Akumulator: 4 $\times$ 12 V / 9 Ah

Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:

- 150 minut @ 100 W
- 15 minut @ 600 W
- 6 minut @ 900 W

Liczba wyjść: 4 $\times$ CEE 7/3 (Schuko)

Zabezpieczenia:

- Bezpiecznik topikowy
- Przeciwpzepięciowe
- Ochrona przeciwprzeciążeniowa
- Ochrona przed przeładowaniem

Sygnalizacja stanu pracy:

- Wyświetlacz LCD
- Sygnalizacja dźwiękowa

Wybrane cechy:

- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Automatyczny regulator napięcia (AVR)
- Wyświetlanie parametrów pracy: napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, pojemność akumulatora, obciążenie robocze

Przeznaczenie:

- Systemy monitoringu
- Centra magazynowania danych
- Sieci, serwery, stacje robocze
- Wyposażenie przemysłowe

Typ obudowy: Tower

Temperatura pracy / wilgotność względna: 0 °C ... 40 °C / 30 ... 90 %

Waga: 19.95 kg

Wymiary (S $\times$ W $\times$ G): 412 $\times$ 210 $\times$ 145 mm

Producent / Marka: Hikvisio