

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-z-separatorem-zasilania-spacetronek-dio-p-19477.html>

Zasilacz z separatorem zasilania Spacetronek DiO

Cena	138,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPDPS02LRS
Kod EAN	5903031020090

Opis produktu

Zasilacz z separatorem zasilania Spacetronek DiO SPD-PS02 + LRS-35-24 24V 1,5A 36W

Nowa seria Mean Well LRS to jednowyjściowe zasilacze impulsowe które są bezpośrednimi następcami popularnej serii RS. Urządzenia mogą pracować w warunkach przemysłowych, co potwierdzają przyznane certyfikaty i spełnione normy bezpieczeństwa. Seria LRS cechuje się niskoprofilową obudową 1U, wysoką sprawnością oraz niewielkim poborem mocy w spoczynku.

Zasilacz znajduje idealne zastosowanie w systemie wideodomofonowym Spacetronek DiO w połączeniu z separatorem zasilania SPD-PS02.

Najważniejsze cechy zasilacza:

- Niskoprofilowa obudowa do instalacji 1U
- Uniwersalny zakres napięcia wejściowego AC
- Wbudowana dioda sygnalizacyjna
- Pobór mocy bez obciążenia tylko 0.2W
- Sprawność do 91%
- Odporność na przeciążenia 5G
- 3 letnia gwarancja

Dane techniczne zasilacza Mean Well LRS-35-24

Wyjście [OUTPUT]

Napięcie wyjściowe DC: 24V

Prąd znamionowy [A]: 1.5

Zakres regulacji napięcia: 21.6 ~ 28.8V

Moc znamionowa [W]: 36

Wejście [INPUT]

Napięcie wejściowe AC: 85~264 VAC

Częstotliwość: 47~63Hz

Sprawność: 88%

Środowisko i bezpieczeństwo

Dopuszczalny zakres temp.: -30°C do +70°C

Zabezpieczenie przeciążeniowe: 110~150%

Stopień ochrony: IP20

MTBF: 763 600 godzin

Standardy bezpieczeństwa: UL60950-1

Pozostałe

Obudowa: Aluminium

Chłodzenie: Pasywne

Szerokość [mm]: 82
Wysokość [mm]: 30
Długość [mm]: 99
Waga [kg]: 0,23

Separator zasilania Spacetronek DiO SPD-PS02

Separator zasilania SPD-PS02 jest integralnym elementem 2-przewodowego systemu wideodomofonowego służącym do podłączenia zasilania do stacji bramowej i monitora.

Podstawowe cechy separatora zasilania

- Używany ze zasilaczem modułowym
- 4 moduły DIN
- Zasilacz: DC24V
- Okablowanie: 2 przewody (bezpolaryzacji)

Podstawowe zalety systemu Spacetronek DiO

- całość systemu oparta na 2 żyłach (2-wire)
- brak polaryzacji
- wandaloodporna obudowa
- możliwość montażu modułów na szynie DIN
- złącze wtykowe Plug-in
- konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych DIP
- możliwość rozszerzenia o kamerę
- możliwość rozszerzenia o kartę SD
- zapis zdjęć i filmów
- proste wejście za pomocą breloków RFiD

Przykładowe schematy podłączenia systemu Spacetronek DiO

Instrukcja obsługi w j. polskim do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/dio/ps02/PS02PL.pdf>

Instrukcja obsługi w j. angielskim do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/dio/ps02/PS02EN.pdf>

Karta katalogowa do pobrania

<https://dmtrade.pl/katalogi/meanwell/kartalrs3524.pdf>

Deklaracja zgodności

<https://dmtrade.pl/katalogi/meanwell/certlrs3524.pdf>