

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-2-kamer-ip-imou-cell-pt-kit-3mp-z-chmurami-imou-protect-i-routerem-4g-p-110063.html>



Zestaw 2 kamer IP Imou Cell PT kit 3MP z chmurami Imou Protect i routerem 4G

Cena	1 561,33 zł
Numer katalogowy	Z41364IP2
Kod producenta	Cell PT kit (with solar panel)
Interfejs sieciowy	BRAK
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	b.d.
Rodzaj przetwornika	CMOS
Audio	Tak
Widoczność w nocy	20 m
Model przetwornika2	b.d.
Rozdzielczość	2304x1296
Zasilacz w komplecie	TAK
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Nie
Strefy prywatności	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Obsługa WiFi	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Klasa szczelności	IP65
Pobór mocy	5 W
Rozdzielczość kamery	3MPX
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	88°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Obiektyw	Stały

Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Język interfejsu WEB	-

Opis produktu

Zestaw 2 kamer IP Imou Cell PT kit 3MP z chmurami Imou Protect i routerem 4G

- Kamera IP zewnętrzna **w 100% bezprzewodowa kamera**
- **Duża pojemność baterii wynosząca 15 000 mAh** - nawet do **280 dni użytkowania!**
- **Panel solarny do zasilania kamery w zestawie**
- **Port USB-C** do szybkiego ładowania
- **Obiektyw stałooogniskowy 3.6mm**
- **Obrót 360°, pochylenie 90°**
- **Liczba klatek na sekundę:** do 15
- **Dwukierunkowe audio** (wbudowany mikrofon i głośnik)
- **Detekcja ruchu i ludzi**
- **Konfigurowalny obszar wykrywania**
- **Tryb wydajnościowy**
- **Możliwość zapisu na karcie SD (do 256 GB)**

- Model: Cell PT kit (with solar panel)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 20 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2304x1296
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: -
- Interfejs sieciowy: BRAK
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Czułość przetwornika: b.d.
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 88°
- Zasilacz w komplecie: TAK
- Rozdzielczość kamery: 3MPX
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie

-
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa