

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-awaryjnego-zasilania-ups-powerwalker-vi-1000-rt-hid-battery-pack-p36r-6x9ah-p-130752.html>



ZESTAW AWARYJNEGO ZASILANIA UPS PowerWalker VI 1000 RT HID + BATTERY PACK P36R-6x9Ah

Cena	3 443,08 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Z_5693_7779
Kod producenta	VI 1000 RT HID 10134010
Moc rzeczywista	900
Czas przełączania	6ms
Ilość baterii	3
Rodzaj obudowy	Rack / Tower
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/7Ah
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1

Opis produktu

ZESTAW AWARYJNEGO ZASILANIA UPS PowerWalker VI 1000 RT HID + BATTERY PACK P36R-6x9Ah

Zapewnij sobie niezawodne zasilanie w sytuacjach awaryjnych dzięki zestawowi UPS PowerWalker VI 1000 RT HID. To rozwiązanie, które łączy w sobie moc i zaawansowaną technologię, gwarantując bezpieczeństwo Twojego sprzętu elektronicznego. W zestawie znajdziesz również dodatkowy pakiet baterii, co zapewnia jeszcze dłuższy czas pracy w przypadku przerwy w dostawie energii.

Korzyści z zakupu:

- Stabilne zasilanie dla Twojego sprzętu, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń.
- Wbudowany system diagnostyczny, który automatycznie monitoruje stan UPS.
- Możliwość programowania gniazd, co pozwala na dostosowanie działania do Twoich potrzeb.
- Funkcja "zimnego startu" umożliwia uruchomienie UPS-a bez zasilania z sieci.
- Łatwe monitorowanie pracy UPS dzięki oprogramowaniu WinPower Software w języku polskim.

Cechy techniczne:

- **Moc pozorna:** 1000 VA
- **Moc czynna:** 900 W
- **Topologia:** Line-Interactive
- **Typ obudowy:** tower/rack 19"
- **Czysta fala sinusoidalna:** Tak
- **Współczynnik mocy:** PF=0.9
- **Zakres napięcia wejściowego:** 0-300 VAC

-
- **Zakres częstotliwości:** 45Hz - 65Hz
 - **Napięcie wyjściowe:** 220/230/240 VAC
 - **Regulacja napięcia:** $\pm 5\%$
 - **Czas przełączenia:** 2-6 ms
 - **Ochrona przeciwprzepięciowa:** 430/250 Joules
 - **Wbudowany wyświetlacz LCD:** Tak
 - **Programowalne gniazda IEC C13:** 4
 - **Czas ładowania:** 4 godziny do 90%
 - **Czas pracy przy pełnym obciążeniu:** 4 minuty
 - **Czas pracy przy połowie obciążenia:** 10 minut
 - **Poziom hałasu:** < 45 dB
 - **Temperatura pracy:** 0°C - 40°C
 - **Wilgotność:** 20% - 80% RH
 - **Waga:** 43.1 kg
 - **EAN:** 4260074974317