

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-benincia-kbull624swspm-24v-do-600kg-bram-przesuwnych-p-132032.html>



## Zestaw Beninca KBULL624SW.S.PM 24V do 600kg bram przesuwnych

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Cena                                              | <b>2 428,70 zł</b> |
| Czas wysyłki                                      | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy                                  | <b>47159</b>       |
| Kod producenta                                    | <b>ZES000108</b>   |
| Kod EAN                                           | <b>47159</b>       |
| Zasilanie bramy                                   | <b>24V</b>         |
| Czy potrzebna listwa zębata?                      | <b>Tak</b>         |
| Rodzaj użytkowania                                | <b>Intensywny</b>  |
| Rodzaj wyłączników krańcowych                     | <b>Magnetyczne</b> |
| Maksymalna waga skrzydła bramy                    | <b>600</b>         |
| Napęd bramy                                       | <b>Mechaniczny</b> |
| Napęd do bramy ma być częścią inteligentnego domu | <b>Tak</b>         |
| Sterowanie bramy za pomocą aplikacji              | <b>Nie</b>         |

### Opis produktu

#### Zestaw Beninca KBULL624SW.S.PM 24V do 600kg bram przesuwnych

Odkryj nowoczesne rozwiązanie do automatyzacji bram przesuwnych! Zestaw Beninca KBULL624SW.S.PM to idealny wybór dla osób szukających niezawodnego i wydajnego systemu do bram o maksymalnej wadze do 600 kg. Dzięki простemu montażowi oraz intensywnemu cyklowi pracy, ten zestaw sprawdzi się w każdych warunkach.

#### Korzyści z wyboru zestawu Beninca KBULL624SW.S.PM:

- Łatwy i szybki montaż, co oszczędza Twój czas.
- Możliwość zasilania z akumulatora awaryjnego zapewnia ciągłość działania.
- Intensywny cykl pracy, idealny do użytku w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

#### Specyfikacja techniczna zestawu:

- **Zasilanie:** 230Vac (50-60Hz)
- **Zasilanie silnika:** 24Vdc
- **Natężenie:** 0.6 A
- **Pobór energii w stanie spoczynku:** 8 mA
- **Moment obrotowy:** 16Nm
- **Czas otwarcia:** 11 m/min
- **Cykl pracy:** użycie intensywne
- **Stopień ochrony:** IP44
- **Temperatura pracy:** od -20°C do +50°C
- **Maksymalna waga bramy:** 600 kg
- **Moduł koła zewnętrznego:** M4 Z14
- **Wyłączniki krańcowe:** magnetyczne
- **Waga napędu:** 10.2 kg
- **Waga zestawu:** 12 kg

