

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-bft-athos-kit-ac-a25-do-bram-skrzydlowych-p-126314.html>



## Zestaw BFT ATHOS KIT AC A25 do bram skrzydłowych

Numer katalogowy	<b>19380</b>
Kod producenta	<b>2611966</b>
Kod EAN	<b>8027908515520</b>
Napęd bramy	<b>Mechaniczny</b>
Maksymalna waga skrzydła bramy	<b>700</b>
Zasilanie bramy	<b>230V</b>
Maksymalna długość skrzydła bramy	<b>2</b>

### Opis produktu

## Zestaw BFT ATHOS KIT AC A25 do bram skrzydłowych

Model: 2611966

### Przeznaczenie

Kompletny zestaw 230 V do bram skrzydłowych o wadze do 700 kg i długości do 2,5 metra (na 1 skrzydło).

### Najważniejsze cechy

- Siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych,
- Zestaw do bram o masie skrzydła do 700 kg przy długości do 2.5 metra.
- Silnik zasilany napięciem 230V
- Wysprzężenie za pomocą klucza
- Funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód
- Częstotliwość użytkowania - do 60 cykli na dobę

### Specyfikacja techniczna

- **Max. ciężar skrzydła bramy:** 700 kg
- **Zasilanie:** 230V +/- 10% 50Hz
- **Silnik:** 230V
- **Moc pobierana:** 280W
- **Max. długość skrzydła:** 2,5 m.
- **Skok roboczy:** 300 mm
- **Max. kąt otwarcia:** 110 stopni
- **Czas otwarcia:** 14 sek.
- **Wykrywanie przeszkód:** TAK
- **Rodzaj wykrywania przeszkód:** elektroniczne
- **Wyłączniki krańcowe:** brak, wymagane odboje mechaniczne
- **Spowolnienie:** TAK, na otwarciu i na zamknięciu (regulowane)
- **Blokada:** mechaniczna

- 
- **Odblokowanie:** klucz trójkątny
  - **Reakcja na przeszkodę:** sprzęgło elektryczne
  - **Temperatura pracy:** od -20 C do + 55 C
  - **Stopień ochrony:** IP 54
  - **Smarowanie przekładni:** smar
  - **Tryb użytkowania:** 60 cykli na dobę
  - **Masa siłownika:** 7,3kg
  - **Zastosowanie do słupków:** murowanych, bądź metalowych
  - **Centrala sterująca:** Alena SW2