

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-bft-deimos-bt-b600-kit-ee-do-600kg-bram-przesuwnych-p-137132.html>



Zestaw BFT DEIMOS BT B600 KIT EE do 600kg bram przesuwnych

Cena	2 494,84 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66506
Kod producenta	2618195
Kod EAN	8027908814692
Maksymalna waga skrzydła bramy	600
Napęd bramy	Mechaniczny
Czy potrzebna listwa zębata?	Tak
Rodzaj użytkowania	Intensywny
Światło wjazdu bramy w metrach	do 10 m
Zasilanie bramy	24V
Maksymalna długość skrzydła bramy	10
Napęd do bramy ma być częścią inteligentnego domu	Tak
Sterowanie bramy za pomocą aplikacji	Nie

Opis produktu

Zestaw BFT DEIMOS BT B600 KIT EE do 600kg bram przesuwnych

Model: 2618195

Przeznaczenie

Zestaw przeznaczony do automatyzacji bram przesuwnych o masie nieprzekraczającej 600 kg.

Nowy Deimos BT B został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu instalacji automatyki do bram przesuwnych. Wyższa prędkość napędu Deimos Ultra BT B poprawia również wygodę i bezpieczeństwo użytkownika końcowego. Po dodaniu karty łączności **B-EBA (OPCJA)** do dokupienia), możliwe jest wykorzystanie aplikacji **EasyAXS** dla instalatora oraz aplikacji TaHoma dla użytkownika końcowego.

Nowy Deimos wyznacza standardy efektywności energetycznej, dostosowując się do najnowszych przepisów europejskich, zapewnia minimalne zużycie energii w trybie czuwania.

- **INTELIGENTNE FUNKCJE** – nowe połączone rozwiązania dla instalatorów i użytkowników końcowych dzięki U-Link 2.0 i U-Security
- **SZYBKIE MANEWROWANIE** – nowy Deimos BT B zwiększa prędkość manewrowania bramą nawet o 30% (w

odniesieniu do poprzednika)

- **SBCM (moduł niskiego zużycia energii w trybie czuwania)** – nowy elektroniczny moduł zasilania
- **Niskie zużycie energii w trybie czuwania**

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** 220-230V 50/60 Hz
- **Silnik:** 24 Vdc
- **Moc maksymalna:** 100W
- **Zużycie energii w trybie standby:** 0,43W
- **Moduł koła zębatego:** 4mm
- **Prędkość otwierania bramy:** 14m/min
- **Max ciężar skrzydła:** 600 kg
- **Reakcja na uderzenie:** elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego
- **Smarowanie:** smar stały
- **Sterowanie ręczne:** mechaniczne odblokowanie dźwignią
- **Rodzaj pracy:** intensywna, do 25 cykli na godzinę
- **Warunki otoczenia:** od -20°C do + 60°C
- **Stopień ochrony:** IP44
- **Poziom hałasu:** <70dBA
- **Pamięć:** 128 nadajników
- **Ciężar siłownika:** 7,4 kg