

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-bft-deimos-ultra-bt-a400-kit-pl-do-400kg-bram-przesuwnych-p-127957.html>



Zestaw BFT DEIMOS ULTRA BT A400 KIT PL do 400kg bram przesuwnych

Cena	2 485,84 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	29422
Kod producenta	2611837
Kod EAN	8027908473851
Zasilanie bramy	24V
Maksymalna długość skrzydła bramy	6
Maksymalna waga skrzydła bramy	400
Napęd bramy	Mechaniczny

Opis produktu

Zestaw BFT DEIMOS ULTRA BT A400 KIT PL do 400kg bram przesuwnych

Automatyzacja bram przesuwnych to nie tylko wygoda, ale także bezpieczeństwo. Zestaw BFT DEIMOS ULTRA BT A400 KIT PL to idealne rozwiązanie dla bram o masie do 400 kg. Dzięki swojej niezawodności oraz nowoczesnym funkcjom, zyskujesz pełną kontrolę nad dostępem do swojej posesji.

Korzyści z użytkowania

- Łatwa automatyzacja bram przesuwnych.
- Wysoka wydajność działania przy intensywnej eksploatacji.
- Możliwość awaryjnego zasilania, co zwiększa bezpieczeństwo.
- Wbudowany radioodbiornik zapewniający wygodę w obsłudze.
- Odporność na różne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne siłownika:

- Zasilanie: 220-230V 50/60 Hz
- Silnik: 24 Vdc
- Moc pobierana: 50 W
- Max prąd pobierany: 0,5 A
- Moduł koła zębatego: 4mm (14 zębów)
- Prędkość skrzydła: 12 m/min
- Max ciężar skrzydła: 4000N (≈400 kg)
- Reakcja na uderzenie: elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego
- Smarowanie: smar stały
- Sterowanie ręczne: mechaniczne odblokowanie dźwigni
- Rodzaj pracy: intensywna, 80 cykli na dobę
- Awaryjne zasilanie bateryjne (opcja): 2 baterie 12V 1,2Ah
- Warunki otoczenia: od -20°C do +55°C
- Stopień ochrony: IP44
- Hałas: <70 dBA
- Ciężar siłownika: 8 kg

Dane techniczne centrali:

- Izolacja sieci/niskiego napięcia: > 2 MOhm 500 Vdc
- Temperatura pracy: -20°C +55°C
- Zabezpieczenie termiczne: oprogramowanie
- Sztywność dielektryczna: sieć/bt 3750 Vac na 1 minutę
- Zasilanie obwodów dodatkowych:
- 24 Vdc (0,5 A pobór max); 24 Vdc safe
- AUX 0: styk zasilany 24 Vdc N.O. (1A max)
- AUX 3: styk N.O. (24 Vac/1A max)
- Wbudowany radiodbiornik: rolling-code częstotliwość 433.92 MHz
- Ustawianie parametrów i opcji: wyświetlacz LCD / cyfrowy programator uniwersalny
- Ilość kombinacji: 4 miliardy
- Max liczba poleceń radiowych w pamięci: 63