

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-bft-kustos-bt-b40-kit-int-do-8m-bram-dwuskrzydlowych-p-133195.html>



Zestaw BFT KUSTOS BT B40 KIT INT do 8m bram dwuskrzydłowych

Cena	5 001,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52556
Kod producenta	2614874
Kod EAN	8027908784254
Maksymalna waga skrzydła bramy	700
Napęd bramy	Mechaniczny
Maksymalna długość skrzydła bramy	4
Zasilanie bramy	24V

Opis produktu

Zestaw BFT KUSTOS BT B40 KIT INT do 8m bram dwuskrzydłowych

Odkryj nową jakość w automatyzacji bram dwuskrzydłowych dzięki zestawowi BFT KUSTOS BT B40 KIT. Zaprojektowany z myślą o komforcie użytkowania i niezawodności, ten zestaw to idealne rozwiązanie dla bram o wadze skrzydła do 700 kg i długości do 4 m. Zainwestuj w nowoczesność i wygodę!

Korzyści z wyboru zestawu BFT KUSTOS BT B40 KIT

- Łatwa instalacja dzięki innowacyjnym mocowaniom.
- Wysoka wydajność z możliwością 30 cykli na godzinę.
- Bezpieczeństwo dzięki funkcji amperometrycznego wykrywania przeszkód.
- Estetyczny montaż z niskim umiejscowieniem siłowników.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne - temperatura pracy od -20°C do +55°C.

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** 230V +/- 10% 50Hz
- **Silnik:** 24V
- **Max. długość skrzydła:** 4 m
- **Max. ciężar skrzydła:** 700 kg
- **Czas otwarcia:** 16 sek.
- **Max. kąt otwarcia:** 124 stopnie
- **Spowolnienie:** TAK
- **Blokada:** mechaniczna
- **Odblokowanie:** spersonalizowany klucz
- **Rodzaj wykrywania przeszkód:** elektroniczne
- **Reakcja na przeszkodę:** D-Track
- **Wyłączniki krańcowe:** magnetyczne
- **Temperatura pracy:** od -20°C do +55°C
- **Stopień ochrony:** IP X4
- **Smarowanie przekładni:** smar
- **Tryb użytkowania:** 30 cykli na godzinę
- **Masa siłownika:** 9 kg
- **Zastosowanie do słupków:** stalowych lub murowanych
- **Centrala sterująca:** Thalia BT A80 DUO
- **Funkcja furtki:** TAK

-
- **Funkcja samouczenia (autoSET):** TAK
 - **Spowolnienia na otwarciu i zamknięciu:** TAK
 - **Funkcja automatycznego zamykania:** TAK
 - **Funkcja automatycznego zamykania po przejechaniu linii fotokomórek:** TAK