

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-bft-phobos-bt-b25-kit-pl-do-bram-skrzydlowych-r935358-00004-mdm-2614858-p-132940.html>



Zestaw BFT PHOBOS BT B25 KIT PL do bram skrzydłowych (R935358 00004 MDM 2614858)

Cena	3 390,54 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51418
Kod producenta	2614858
Kod EAN	8027908783899
Zasilanie bramy	24V
Maksymalna długość skrzydła bramy	3
Maksymalna waga skrzydła bramy	400
Napęd bramy	Mechaniczny

Opis produktu

Zestaw BFT PHOBOS BT B25 KIT PL do bram skrzydłowych

Odkryj nową jakość otwierania bram skrzydłowych dzięki zestawowi BFT PHOBOS BT B25. Ten kompletny zestaw 24V umożliwia wygodne i bezpieczne zarządzanie bramą o wadze skrzydła do 400 kg i długości do 2,5 m. Zastosowane innowacje oraz funkcje sprawiają, że instalacja i codzienne użytkowanie są niezwykle proste i komfortowe.

Korzyści z użytkowania

- Łatwy montaż dzięki nowemu umiejscowieniu wyłączników krańcowych.
- Funkcja autoSET zapewnia prostą oraz szybką konfigurację.
- Wysoka jakość wykonania i solidne materiały zapewniają trwałość i niezawodność.
- Możliwość użytkowania do 80 cykli na dobę, co czyni go idealnym rozwiązaniem do intensywnego użytku.
- Innowacyjne funkcje wykrywania przeszkód zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

Najważniejsze cechy

- Siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych.
- Silnik zasilany napięciem 24V.
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe.
- Wysprzęglenie za pomocą klucza spersonalizowanego.
- Funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód.
- Częstotliwość użytkowania - do 80 cykli na dobę.
- Innowacyjne mocowania do uchwytu słupka z trzpieniem magnetycznym.
- System D-Track dla lepszej kontroli nad pracą siłowników.

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** 230V +/- 10% 50Hz
- **Silnik:** 24V
- **Moc pobierana:** 40W
- **Max. długość skrzydła:** 2,5 m
- **Max. ciężar skrzydła:** 400 kg
- **Czas otwarcia:** 15 sek.

-
- **Skok roboczy:** 360 mm
 - **Max. kąt otwarcia:** 119 stopni
 - **Spowolnienie:** TAK
 - **Blokada:** mechaniczna
 - **Odblokowanie:** spersonalizowany klucz
 - **Rodzaj wykrywania przeszkód:** elektroniczne
 - **Reakcja na przeszkodę:** D-Track
 - **Wyłączniki krańcowe:** magnetyczne
 - **Temperatura pracy:** od -20°C do +55°C
 - **Stopień ochrony:** IP X4
 - **Smarowanie przekładni:** smar
 - **Tryb użytkowania:** 80 cykli na dobę
 - **Masa siłownika:** 6 kg
 - **Zastosowanie do słupków:** stalowych lub murowanych
 - **Centrala sterująca:** Thalia BT A80 DUO
 - **Funkcja furtki:** TAK
 - **Funkcja samouczenia (autoSET):** TAK
 - **Spowolnienia na otwarciu i zamknięciu:** TAK
 - **Funkcja automatycznego zamykania:** TAK
 - **Funkcja automatycznego zamykania po przejechaniu linii fotokomórek:** TAK