

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-bft-phobos-veloce-bt-b35-kit-int-do-6m-bram-dwuskrzydlowych-mdm-2614868-p-137769.html>



Zestaw BFT PHOBOS VELOCE BT B35 KIT INT do 6m bram dwuskrzydłowych (MDM 2614868)

Cena	5 139,70 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	67178
Kod producenta	2614868
Maksymalna waga skrzydła bramy	450
Maksymalna długość skrzydła bramy	3
Sterowanie bramy za pomocą aplikacji	Nie
Rodzaj wyłączników krańcowych	Magnetyczne
Zasilanie silnika	24V
Napęd bramy	Mechaniczny
Rodzaj użytkowania	Intensywny
Światło wjazdu bramy w metrach	do 6 m
Napęd do bramy może być częścią inteligentnego domu	Tak

Opis produktu

Zestaw BFT PHOBOS VELOCE BT B35 KIT INT do 6m bram dwuskrzydłowych (MDM 2614868)

Model: 2614868

Przeznaczenie

Kompletny zestaw 24V do bram skrzydłowych o wadze skrzydła do 7450 kg i długości skrzydła do 3 m.* W porównaniu do siłowników Phobos BT A, zmieniono umiejscowienie wyłączników krańcowych, które w oferowanym zestawie PHOBOS BT B są umieszczone od góry. Gdy dodamy do tego funkcję autoSET z wibracjami podczas ustawiania położenia krańcowych, to okazuje się iż praca instalatora nigdy nie była tak przyjemna.

Maksymalna odległość od osi zawiasu do krawędzi słupka w przypadku tych siłowników wynosi 19,5cm.

Najważniejsze cechy

-
- Siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych, zasilane napięciem 24V
 - Magnetyczne wyłączniki krańcowe
 - Wysprzęglenie za pomocą klucza spersonalizowanego
 - Funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód
 - Częstotliwość użytkowania - do 80 cykli na dobę
 - Innowacyjne mocowania do uchwyty słupka z trzpieniem magnetycznym
 - Innowacyjny system D-Track
 - **Czas otwarcia do kąta 90° ok. 10 sekund!**

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** 230V +/- 10% 50Hz
- **Silnik:** 24V
- **Moc pobierana:** 40W
- **Max. długość skrzydła:** 3 m
- **Max. ciężar skrzydła:** 450 kg
- **Czas otwarcia:** 10 sek.
- **Skok roboczy:** 400mm
- **Max. kąt otwarcia:** 130 stopni
- **Spowolnienie:** TAK
- **Blokada:** mechaniczna
- **Odblokowanie:** spersonalizowany klucz
- **Rodzaj wykrywania przeszkód:** elektroniczne
- **Reakcja na przeszkodę:** D-Track
- **Wyłączniki krańcowe:** magnetyczne
- **Temperatura pracy:** od -20 C do + 55 C
- **Stopień ochrony:** IPX4
- **Smarowanie przekładni:** smar
- **Tryb użytkowania:** do 25 cykli na godzinę
- **Masa siłownika:** 8 kg
- **Zastosowanie do słupków:** stalowych, lub murowanych
- **Centrala sterująca:** Thalia BT A80 DUO
- **Funkcja furtki:** TAK
- **Funkcja samouczenia (autoSET):** TAK
- **Spowolnienia na otwarciu i zamknięciu:** TAK
- **Funkcja automatycznego zamykania:** TAK
- **Funkcja automatycznego zamykania po przejechaniu linii fotokomórek:** TAK