

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-came-ats-30dgs-safe-24v-atomo-piloty-top-do-bram-skrzydlowych-p-128030.html>



## Zestaw CAME ATS 30DGS SAFE 24V ATOMO (piloty TOP) do bram skrzydłowych

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Cena                              | <b>3 229,98 zł</b> |
| Czas wysyłki                      | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy                  | <b>29798</b>       |
| Kod producenta                    | <b>001PLU0045</b>  |
| Napęd bramy                       | <b>Mechaniczny</b> |
| Maksymalna waga skrzydła bramy    | <b>400</b>         |
| Maksymalna długość skrzydła bramy | <b>3</b>           |
| Zasilanie bramy                   | <b>24V</b>         |

### Opis produktu

#### Zestaw CAME ATS 30DGS SAFE 24V ATOMO (piloty TOP) do bram skrzydłowych

Wybierz zestaw CAME ATS 30DGS SAFE 24V ATOMO, aby cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem przy otwieraniu bram skrzydłowych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, ten zestaw zapewnia niezawodność oraz łatwość w użytkowaniu. Idealny do bram przydomowych, osiedlowych oraz wjazdów do firm, spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

#### Korzyści z wyboru zestawu CAME ATS 30DGS:

- Wysoka wydajność: silnik 24V umożliwia intensywną eksploatację i długotrwałe użytkowanie.
- Bezpieczeństwo: inteligentna centrala monitoruje parametry pracy, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
- Odporność na warunki atmosferyczne: wyłączniki krańcowe chronione przed wodą i mrozem (IP67).
- Łatwa regulacja: możliwość dostosowania prędkości oraz płynnego startu i hamowania bramy.

#### Specyfikacja techniczna:

- **Model:** ATS30DGS
- **Max. szerokość skrzydła w odniesieniu do jego masy:** 3m do 400kg, 2.5m do 600kg, 2m do 800kg
- **Stopień zabezpieczenia:** IP44
- **Zasilanie:** 230V, 50/60Hz
- **Zasilanie silnika:** 24V DC
- **Pobór prądu silnika:** 8A max.
- **Moc maksymalna silnika:** 80W
- **Cykl pracy:** praca intensywna
- **Siła ciągu:** 400/3000N
- **Funkcja furtki:** TAK
- **Zabezpieczenie termiczne silnika:** 150 stopni Celsjusza
- **Czas otwarcia do 90 stopni:** od 15 do 30 sekund
- **Temperatura pracy:** od -20 do +55 stopni Celsjusza

**Uwaga:** Aby zapewnić skuteczne i niezawodne zamykanie oraz chronić przekładnię napędów, zaleca się zainstalowanie elektrozamka, szczególnie w przypadku skrzydeł o długości powyżej 3 metrów.