

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-came-bxv-4-plus-top-do-bram-przesuwnych-8k01ms-041-p-138081.html>



Zestaw CAME BXV 4 PLUS TOP do bram przesuwnych (8K01MS-041)

Cena	2 484,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	67379
Kod producenta	8K01MS-041
Kod EAN	8050456091925

Opis produktu

Zestaw CAME BXV 4 PLUS TOP do bram przesuwnych (8K01MS-041)

Model: 8K01MS-041

Przeznaczenie i najważniejsze cechy zestawu do bram przesuwnych o maksymalnej masie 400kg CAME BXV 4 PLUS TOP:

- Zestaw **CAME BXV 4 PLUS TOP** jest **gotowym do montażu kompletem** przeznaczonym **do bram przesuwnych o maksymalnej masie nieprzekraczającej 400 kg**.
- Zastosowany w zestawie **siłownik CAME BXV PLUS** wyposażony został w rozwiniętą technologię adaptacji **prędkości oraz momentu obrotowego**, dzięki czemu **pozwala na precyzyjne sterowanie w każdych warunkach pogodowych**.
- **Multifunkcyjny wyświetlacz graficzny z funkcją automatycznej konfiguracji** - ułatwia instalację i montaż.
- **Nowa centrala sterująca ZBC1** zapewnia **ponadto zaawansowane funkcje elektroniczne**: magistrala **CXN BUS** dla urządzeń zabezpieczających i sterujących, **zapisanie i zarządzanie do 1000 użytkowników** (piloty, karty / kody), **możliwość bezpośredniego podłączenia maks. 6 listw zabezpieczających EDG**, **możliwość działania w trybie MASTER-SLAVE i zarządzanie przez CAME Connect**, a po wpięciu modułu **CLOCK - funkcję TIMERA**.
- **Obrotowe i zsynchronizowane fotokomórkę na podczerwień DXR** - łączą technologię najnowszej generacji z nowoczesnym wyglądem.
- Dołączony do zestawu **pilot 4-kanalowy, 433,92 MHz z kodem zmiennym CAME TOP44RBN** gwarantuje **trwałość i niezawodność w każdych warunkach**, zapewnia też **większe bezpieczeństwo dzięki dynamicznemu kodowi i może być konfigurowany zdalnie** (przez bramkę) **lub lokalnie** - przez **CAME KEY** (brak w zestawie).

Specyfikacja techniczna i dane zestawu do bram przesuwnych nieprzekraczających 400kg CAME BXV 4 PLUS TOP:

- **Maksymalna masa bramy:** 400kg
- **Maksymalna długość bramy:** 14 metrów
- **Zasilanie:** 230V 50/60 Hz
- **Zasilanie silnika:** 24V DC
- **Pobór mocy w trybie gotowości:** 5,5W
- **Moc maksymalna:** 170W
- **Stopień zabezpieczenia:** IP54
- **Cykl pracy:** praca intensywna

-
- **Temperatura pracy:** od -20 stopni Celsjusza do +55 stopni
 - **Siła ciągu:** 350N
 - **Prędkość przesuwu:** 12m/min.
 - **Centrala sterująca ZBC1 zapewniająca funkcje:** magistrali CXN BUS, zapisanie i zarządzanie do 1000 użytkowników, możliwość podłączenia maks. 6 listw EDG, możliwość działania w trybie MASTER-SLAVE, zarządzanie przez CAME Connect
 - **Multifunkcyjny wyświetlacz graficzny z funkcją automatycznej konfiguracji**
 - **Fotokomórki CAME DXR20CAP:** obrotowe i zsynchronizowane, na podczerwień, z regulacją wiązki podczerwieni w poziomie do 180 stopni
 - **Długość fali fotokomórek:** 940 nm
 - **Maksymalny zasięg wiązki:** 20
 - **Klasa izolacji fotokomórek:** IP54
 - **Pilot:** 4-kanałowy, kod zmienny, 433,92 MHz
 - **Liczba kombinacji pilota:** 4 294 967 896
 - **Zasilanie pilota:** 1 x bateria CR2032 (litowa)
 - **Typ anteny w zestawie:** z podstawką i kablem (zwiększa zasięg pilotów)
 - **Akcesoria montażowe w zestawie:** tak, śruby, podkładki, dławiki
 - **Podstawa montażowa:** tak, w zestawie
 - **Mechaniczne wyłączniki krańcowe:** tak, w zestawie - 2szt.