

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-dahua-kamera-4g-panel-kitbf4ca-4g-0210b-xlm0508-p-137916.html>



Zestaw Dahua Kamera 4G Panel KIT/BF4CA-4G-0210B-XL/M0508

Cena	555,61 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65719
Kod producenta	KIT/BF4CA-4G-0210B-XL/M0508
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Zasięg oświetlacza	≤20 m
Kolor obudowy	Czarny
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	122.5°
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Termowizja	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Zestaw Dahua Kamera 4G Panel KIT/BF4CA-4G-0210B-XL/M0508

Model: KIT/BF4CA-4G-0210B-XL/M0508

Najważniejsze cechy:

- **Ultra wyraźny obraz 4 MP** - przetwornik 1/3" CMOS zapewnia doskonałą szczegółowość i świetną jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.
- **Nagrania 4 MP @15 fps** - płynny, szczegółowy obraz idealny do analizy zdarzeń.
- **Kompresja H.265** - wysoka kompresja zmniejsza zużycie pamięci i transferu bez utraty jakości.
- **Dwutorowe oświetlenie IR + Warm Light** - IR do 15 m i ciepłe światło do 20 m gwarantują widoczność przez całą dobę.
- **Alarm świetlny i dźwiękowy** - skutecznie odstrasza intruzów i natychmiast reaguje na zagrożenia.

- **Łączność 4G** - wbudowany moduł LTE pozwala instalować kamerę wszędzie, niezależnie od sieci kablowej czy Wi-Fi.
- **Precyzyjna detekcja PIR** - czujnik reaguje na temperaturę ciała, zapewniając dokładne wykrywanie ludzi.
- **Tryb AOV** - kamera wybudza się tylko przy wykryciu osoby lub pojazdu, oferując monitoring 24/7 przy minimalnym poborze mocy.
- **Dwukierunkowa komunikacja** - wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają rozmowę w czasie rzeczywistym.
- **Obsługa kart microSD do 512 GB** - duża pamięć na nagrania bez konieczności korzystania z chmury.
- **Wysokowydajna bateria litowa** - gwarantuje stabilną i długotrwałą pracę bez kabli.
- **Zasilanie USB-C i możliwość podłączenia panelu solarnego** - wygodne ładowanie i pełna niezależność energetyczna.
- **Odporność IP66** - niezawodna praca w deszczu, słońcu i kurzu.
- **SMD** - zaawansowane filtrowanie zdarzeń redukuje fałszywe alarmy i poprawia skuteczność wykrywania.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość / Opis
Ustawienia obrazu	Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
OSD	Czas; Kanał; Bateria
Tryby nagrywania	Ręczne; Detekcja wideo; Harmonogram; Alarm (priorytet: Ręczne > Alarm > Detekcja > Harmonogram)
Karta microSD (maks.)	512 GB
Ustawienia domyślne	Przywracanie jednym kliknięciem
Tryb bezpieczeństwa	Nazwa użytkownika i hasło; MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu
Panel solarny - moc maks.	8 W
Typ ogniwa solarnego	Krzem monokrystaliczny
Temperatura pracy panelu	-40°C do +60°C
Wymiary panelu	264 × 172 × 18.8 mm
Technologie inteligentne	SMD
Detekcja człowieka	Tak
SMD	SMD 4.0
Detekcja pojazdu	Tak
Kompresja wideo	H.265
Liczba klatek	Główny: 2560×1440 @1-15 fps; Sub: 640×360 @1-15 fps
Strumieniowanie	2 strumienie
Rozdzielczości	2.5K; 1080p; 720p
Kontrola bitrate	VBR
Bitrate wideo	32 kbps - 4096 kbps
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
WDR	Tak
Gain Control	Auto
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	4 obszary (wł./wył.)
Bitrate domyślny	2048 kbps (2560×1440)
Smart Dual Light	Tak
Maski prywatności	4 obszary
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Próbkowanie audio	8 kHz; 16 kHz
Alarmy	Błąd karty SD; Karta pełna; Detekcja ruchu; Alarm PIR; Niski poziom baterii
Obsługiwane sieci LTE	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (Europa, MEA), 23 dBm ±2.7 dB
Interoperacyjność	P2P
Pamięć	microSD do 512 GB
Aplikacja mobilna	iOS; Android
Oprogramowanie	DMSS
Port USB	USB Type-C
Typ baterii	Akumulator litowy trójskładnikowy
Pojemność baterii	32.4 Wh
Napięcie baterii	3.6 V
Czas pracy w trybach	Ultra: 35 dni; Oszczędny: 25 dni; AOV: 4 dni; Wydajnościowy: 0.9 dnia
Żywotność baterii	>500 cykli
Waga modułu	145 g
Certyfikaty	CE-LVD; CE-EMC; CE-RED
Zasilanie	USB 5 VDC ±5%, 2 A
Pobór mocy	Ultra: 0.04 W; Oszczędny: 0.041 W; AOV: 0.2 W; Wydajnościowy: 1.2 W

Temperatura pracy	-20°C do +60°C
Wilgotność pracy	≤95% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-20°C do +60°C
Wilgotność przechowywania	≤95% RH
Klasa odporności	IP66
Poziom antykorozyj	Ochrona podstawowa
Przyciski	Reset; Power
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wymiary produktu	186.5 mm × Ø65.0 mm
Wymiary opakowania	325 × 217 × 86 mm
Waga netto (kamera)	0.37 kg
Waga brutto	0.55 kg
Montaż	Ściana; słup poziomy; słup pionowy
Zasilacz	Opcjonalny
Obiektyw	W zestawie
Typ kamery	Bullet
Przetwornik obrazu	1/3" CMOS
Rozdzielczość efektywna	4 MP
Maks. rozdzielczość	2560 × 1440
ROM / RAM	128 MB / 128 MB
System skanowania	Progresywny
Migawka elektroniczna	1/3 s - 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.01 lux; B/W: 0.001 lux; 0 lux (IR/Warm Light ON)
S/N Ratio	>48 dB
Zasięg oświetlenia	IR do 15 m; Warm Light do 20 m
Sterowanie oświetlaczem	Auto / Manual
Liczba oświetlaczy	2 (IR + Warm Light, multi-core)
Regulacja kąta	Pan 0-360°; Tilt -60-0°; Rotacja 0-360°
Wbudowana bateria	Obsługiwana (litowa trójskładnikowa)
Czujnik światła	Tak
Zasięg PIR	12 m (montaż 2.5 m); 8 m (montaż 2 m przy 30°)
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.1 mm
Przystona	F1.6
Kąt widzenia	H: 122.5°; V: 66°; D: 144.5°
Iris	Stały
Minimalna odległość ostrzenia	0.8 m
DORI	Detekcja: 50.6 m; Obserwacja: 20.2 m; Rozpoznanie: 10.1 m; Identyfikacja: 5.1 m