

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-dahua-kamera-4g-panel-kitbf4cp-4g-0210b-xlm0508-p-137914.html>



Zestaw Dahua Kamera 4G Panel KIT/BF4CP-4G-0210B-XL/M0508

Cena	555,61 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65717
Kod producenta	KIT/BF4CP-4G-0210B-XL/M0508
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Termowizja	Nie
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Zasięg oświetlacza	≤20 m
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	122.5°

Opis produktu

Zestaw Dahua Kamera 4G Panel KIT/BF4CP-4G-0210B-XL/M0508

Model: KIT/BF4CP-4G-0210B-XL/M0508

Najważniejsze cechy:

- **4 MP - wyjątkowa jakość obrazu** Krystalicznie wyraźne nagrania z bogatymi detalami.
- **Długotrwałe zasilanie i ciągła ochrona** Nieprzerwana praca dzięki wbudowanej baterii oraz możliwości ładowania energią słoneczną.
- **Precyzyjna detekcja AI z błyskawicznym wybudzeniem** Dokładne wykrywanie ludzi i pojazdów oraz natychmiastowe powiadomienia.
- **Tryb AOV (Always-On Video)** Ochrona 24/7 przy ultraniskim poborze mocy – idealna dla instalacji bez stałego zasilania.

- **Alarm świetlno-dźwiękowy** Natychmiast odstrasza intruzów i zwiększa bezpieczeństwo obiektu.
- **Inteligentne podwójne oświetlenie** Wyraźne, kolorowe nagrania nawet w nocy – idealne do analizy zdarzeń.
- **Łączność 4G** Pełna swoboda instalacji w miejscach bez Wi-Fi i kabli sieciowych.
- **Obsługa kart Micro SD** Ekonomiczne przechowywanie nagrań lokalnie – nawet bez chmury.
- **Kompresja H.265** Oszczędność miejsca przy zachowaniu najwyższej jakości wideo.
- **Aplikacja DMSS** Intuicyjna obsługa i pełna kontrola zdalna.
- **Ochrona IP66** Niezawodne działanie w trudnych warunkach pogodowych.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość / Opis
Przetwornik obrazu	1/3" CMOS
Maks. rozdzielczość	2560 (H) × 1440 (V)
Zasięg oświetlenia	IR: do 15 m; Ciepłe światło: do 20 m
Liczba oświetlaczy	2 (wielordzeniowy IR + ciepłe światło)
Regulacja kąta	Pan: 0°–360°, Tilt: –60°–0°, Rotacja: 0°–360°
Zasięg czujnika PIR	12 m (montaż 2.5 m); 8 m (montaż 2 m, 30°)
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Ogniskowa	2.1 mm
Przystłona	F1.6
Kąt widzenia	H: 122.5°, V: 66°, D: 144.5°
Detekcja człowieka	Tak
Detekcja pojazdu	Tak
Kompresja wideo	H.265
Liczba klatek	Strumień główny: 2560×1440 @1–15 fps; Strumień pomocniczy: 640×360 @1–15 fps
Bitrate wideo	32 kbps – 4096 kbps
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
WDR	Tak
Detekcja ruchu	4 obszary (Wł./Wyt.)
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM
Obsługiwane sieci LTE – (EAU)	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (Europa/MEA), 23 dBm ±2.7 dB
Obsługiwane sieci LTE – (LA)	B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 (Ameryka Łacińska), 23 dBm ±2.7 dB
Pamięć lokalna	Micro SD do 512 GB
Aplikacja mobilna	Android, iOS
Oprogramowanie	DMSS
Certyfikaty	CE-LVD, CE-EMC, CE-RED
Zasilanie	Wbudowana bateria 32.4 Wh + panel solarny 8 W, ładowanie USB-C
Pobór mocy	Ultraoszczędny: 0.04 W; Oszczędny: 0.041 W; AOV: 0.2 W; Wydajnościowy: 1.2 W
Temperatura pracy	–20°C do +60°C
Wilgotność pracy	≤95% RH (bez kondensacji)
Klasa szczelności	IP66
Przyciski	Reset, Power
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wymiary	186.5 mm × Ø65 mm
Waga netto	0.37 kg
Pojemność baterii	32.4 Wh